



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、ケーブルの比較イメージです。  
。



画像は、センサのイメージです。

**(株)サー モ ポ ー ト**

**サニタリーサーモ?オプションセンサ**

**T S P - 1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ**

メーカー販売価格（税抜）：¥13,000

**販売価格（税抜）：¥11,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「T S P - 1 0 0 」のケーブルに耐熱 200 シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルセンサです。

ケーブルを耐熱 200 シリコンで被覆することで厨房機器にケーブルが触れたり熱いお湯がかかってしても支障はありませんので、作業者のうっかりをサポートします。ケーブル断線防止効果も強化されています。

中心温度測定に便利

シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルを採用

保護等級 7 の防水性能

優れた応答性

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	302510004
製品名	防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ
型式	T S P - 1 0 0 S G
温度測定範囲	- 5 0 ~ 2 8 0
測定温度精度	$\pm 2$ : - 5 0 ~ - 1 0 • 2 0 0 ~ 2 5 0 $\pm 1$ : - 9 . 9 ~ - 0 . 1 $\pm 0 . 5$ : 0 . 0 ~ 7 0 . 0 $\pm 0 . 7$ : 7 0 . 1 ~ 1 1 0 . 0 $\pm (1\% \cdot \text{reading} + 0.1)$ : 1 1 0 . 1 ~ 1 9 9 . 9 $\pm 3$ : 2 5 1 ~ 2 8 0
検知部形状	先端 2 mm • 根元 3 mm • L= 1 1 0 mm • 先トガリ
材質	センサ検知部/握り手部: ステンレス製
コード長	約 1 m • 耐熱シリコン被覆ケーブル
防水性能	J I S C 0 9 2 0 - 2 0 0 3 保護等級 7

ご購入後にシリコンラバープロテクタを装着することができません。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます