



(株)サーモポート

防水ハンディ温度計

TP-100MR(SG) : サニタリーサーモ・センサ  
TSP-100SG付

メーカー販売価格(税抜) : ￥25,800

**販売価格(税抜) : ￥23,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500100-04
製品名	防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ
型式	T P-1 0 0 M R ( S G )
温度表示範囲	- 5 6 ~ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
付属センサ測定範囲	付属センサ T S P-1 0 0 S G : - 5 0 ~ 2 8 0
温度表示精度	本体精度 $\pm 0.1$ 分解能 1 のときは、 $\pm 1$ 総合精度は、接続するセンサにより異なります。
表示分解能	0.1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1
本体防水性	J I S C 0 9 2 0-2 0 0 3 保護等級 6 ・ I P X 6
表示機能	H O L D (表示値固定)機能 M A X (最高温度)メモリ・M I N (最低温度)メモリ ローバッテリーマーク・オートパワーオフ (3 0 分)
表示サンプリング	約 1 秒
使用温度環境	- 1 0 ~ 6 0
材質	本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂
電池寿命	連続使用 2, 0 0 0 時間以上 (約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 2 0 0 時間
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g (乾電池を含む)
付属品	標準センサ T S P-1 0 0 S G × 1 本・試験成績書 取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高 / 最低	セバレート型センサ	防水 (I P 6 5 以上)
校正可能				

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

TSP-100	防水食品用標準センサ・ケーブル1m	¥8,000 (税抜)
TSP-100-1.5	防水食品用標準センサ・ケーブル1.5m	¥9,800 (税抜)
TSP-100-0.5	防水食品用標準センサ・ケーブル0.5m	¥8,000 (税抜)
TSP-100SG	防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	¥11,500 (税抜)
TSP-400SG	防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	¥14,000 (税抜)
TSP-130	防水食品用センサ	¥8,100 (税抜)
TSP-030T	静止表面センサ	¥13,300 (税抜)
TSP-110	防水食品用樹脂グリップセンサ	¥8,100 (税抜)
TSP-250	防水飲料水・スープ用センサ	¥9,800 (税抜)
TSP-400	防水フライ油用センサ	¥10,600 (税抜)
TSP-285	揚げ物突き刺しセンサ	¥10,600 (税抜)
TSP-919	防水食品用高速応答センサ	¥14,000 (税抜)
TSP-100FS	防水フッ素チューブセンサ	¥13,200 (税抜)
TSP-050	防水食品用チルドセンサ	¥9,800 (税抜)
TSP-100Pro	標準センサプロテクタタイプ	¥9,800 (税抜)
TSP-100SGPro	耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ	¥13,200 (税抜)
TSP-100-0.5Pro	0.5mセンサプロテクタタイプ	¥9,800 (税抜)
TSP-100SG-0.5Pro	耐熱被覆ケーブル0.5mセンサプロテクタタイプ	¥13,200 (税抜)
壁掛けプレート		¥6,800 (税抜)
センサホルダー	試験管・PP製	¥2,550 (税抜)
本体シリコンラバープロテクタ		¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

