



(株)サーモポート

防水ハンディ温度計

TP-100MR(SG) : サニタリーサーモ・センサ
TSP-100SG付

メーカー販売価格(税抜) : ￥25,800

販売価格(税抜) : ￥23,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 402500100-04 |
| 製品名 | 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ |
| 型式 | T P-1 0 0 M R (S G) |
| 温度表示範囲 | - 5 6 ~ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 |
| 付属センサ測定範囲 | 付属センサ T S P-1 0 0 S G : - 5 0 ~ 2 8 0 |
| 温度表示精度 | 本体精度 ± 0.1 分解能 1 のときは、 ± 1 総合精度は、接続するセンサにより異なります。 |
| 表示分解能 | 0.1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1 |
| 本体防水性 | J I S C 0 9 2 0-2 0 0 3 保護等級 6 ・ I P X 6 |
| 表示機能 | H O L D (表示値固定)機能 M A X (最高温度)メモリ ・ M I N (最低温度)メモリ ローバッテリーマーク ・ オートパワーオフ (3 0 分) |
| 表示サンプリング | 約 1 秒 |
| 使用温度環境 | - 1 0 ~ 6 0 |
| 材質 | 本体 : 抗菌 A B S 樹脂 液晶部 : ポリカーボネイト樹脂 |
| 電池寿命 | 連続使用 2, 0 0 0 時間以上 (約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 2 0 0 時間 |
| 本体寸法 | W 5 4 x H 1 7 2 x D 4 0 mm |
| 本体質量 | 約 1 5 0 g (乾電池を含む) |
| 付属品 | 標準センサ T S P-1 0 0 S G x 1 本 ・ 試験成績書 取扱説明書 ・ 単 4 マンガン乾電池 2 本 ・ 本体ビニルカバー ・ ネックストラップ |

付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セバレート型センサ

防水 (I P 6 5 以上)

校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| T S P - 1 0 0 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 1.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1.5 m | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 0.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル0.5 m | ¥ 8,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 11,500 (税抜) |
| T S P - 4 0 0 S G : 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P - 1 3 0 : 防水食品用センサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P - 0 3 0 T : 静止表面センサ | ¥ 13,300 (税抜) |
| T S P - 1 1 0 : 防水食品用樹脂グリップセンサ | ¥ 8,100 (税抜) |
| T S P - 2 5 0 : 防水飲料水・スープ用センサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 4 0 0 : 防水フライ油用センサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P - 2 8 5 : 揚げ物突き刺しセンサ | ¥ 10,600 (税抜) |
| T S P - 9 1 9 : 防水食品用高速応答センサ | ¥ 14,000 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 F S : 防水フッ素チューブセンサ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P - 0 5 0 : 防水食品用チルドセンサ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 P r o : 標準センサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G P r o : 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 - 0.5 P r o : 0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 9,800 (税抜) |
| T S P - 1 0 0 S G - 0.5 P r o : 耐熱被覆ケーブル0.5 mセンサプロテクタタイプ | ¥ 13,200 (税抜) |
| 壁掛けプレート | ¥ 6,800 (税抜) |
| センサホルダー : 試験管・P P 製 | ¥ 2,550 (税抜) |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥ 1,700 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

