



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ThermoPORT



画像は、商品イメージです。

(株)サー モ ポ ー ト

センサリフレッシュ機能付ハンディ温湿度計

T P - 2 0 0 H G -

F : ハイグロサーモ・センサ H S P - 2 0 1 付

メーカー販売価格（税抜）：¥29,800

販売価格（税抜）：¥26,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日本の最小湿度は、東京 9%(4月)、名古屋 11%(3月)、大阪 11%(4月)(いずれも 2008 年気象庁データ)と低く、電気抵抗式センサでは正確な計測ができません。その点、「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモなら、低湿測定が得意です。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。

付属するセンサはフレキパイプの H S P - 2 0 1 です。

センサリフレッシュ機能付き

露点・湿球温度を演算表示

本体とセンサは脱着式

センサーケーブルの延長が可能

トレーサビリティ校正可能

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500200-02
製品名	ハンディ温湿度計 ハイグロサーモ
型式	TP-200HGF
測定要素	温度(乾球温度)・湿度(相対湿度)
表示要素	乾球温度・相対湿度・露点・湿球温度
本体機能	温度表示・相対湿度表示機能 露点表示・湿球表示温度機能 最高値メモリ・最低値メモリ機能 表示ホールド(固定)機能・オートパワーOFF機能
本体表示分解能	0.1 (at -40.0 ~ 120.0) 0.1% (at 0.0 ~ 99.9%rh)
演算誤差	露点: ± 0.2 (温度・湿度測定値による) 湿球温度: ± 0.3 (温度・湿度測定値による)
センサ	温度:半導体センサ 湿度:静電容量型センサ
表示サンプリング	約1秒
使用環境条件	温度:-10 ~ 60 湿度:95%rh以下
材質	本体:抗菌ABS樹脂 表示部:ポリカーボネイト樹脂 表示部シート・スイッチシート:ポリエスチル樹脂 パッキン部:シリコンゴム
電源	単4アルカリ乾電池LR03×2本
電池寿命	連続測定約200時間以上 単4アルカリ電池使用・約25 連続測定時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本 ・本体ビニールケース×1枚・ネックストラップ×1本 ・センサHSP-201×1本(センサ取説・試験成績書付き)

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HSP-201 : フレキパイプセンサ	¥ 12,750 (税抜)
HSP-202 : 直結式センサ	¥ 8,500 (税抜)
HSP-215 : ケーブル 1.5 m センサ	¥ 12,750 (税抜)
HSP-2300 : ケーブル延長 3 m	¥ 15,300 (税抜)
HSP-2500 : ケーブル延長 5 m	¥ 18,700 (税抜)
HSP-21000 : ケーブル延長 10 m	¥ 27,200 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

