



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

薄型温度表示器

TP-300HB-10：メンブレンサーモ・温湿度外部センサタイプ・センサHSP-210H付

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300HB-10」は、10m長のセンサとのセット温湿度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。

【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。

付属センサ：HSP-210H

センサケーブル10m

温度と湿度を5秒交互に表示

トレーサビリティ校正可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500024
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	T P-3 0 0 H B-1 0
温度測定範囲	付属センサH S P-2 1 0 H 0.0 ~ 5 0.0
湿度測定範囲	付属センサH S P-2 1 0 H 2 ~ 9 5 %rh at 2 5 のとき
温度測定精度	付属センサH S P-2 1 0 H ± 0.5 at 1 0.0 ~ 4 0.0 ± 1.0 at それ以外
湿度測定精度	付属センサH S P-2 1 0 H ± 5 %rh at 3 0 ~ 9 0 %rh ± 7 %rh at それ以外
表示分解能	0.1 / 0.1 %rh
表示サンプリング	約 5 秒交互表示
材質	表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂 ケース：S P C C
電源	A Cアダプタ・D C 1 2 V入力
本体寸法	W 3 3 4.3 × H 1 3 6.4 × D 1 8.8 mm(突起部を除く)
本体質量	約 6 5 0 g
付属品	・取扱説明書・A Cアダプタ ・センサH S P-2 1 0 H・試験成績書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HSP-210H：温湿度センサ・ケーブル10m	見積もり依頼をしてください
HSP-203H：特注温湿度センサ・ケーブル3m	¥15,300（税抜）
HSP-205H：特注温湿度センサ・ケーブル5m	見積もり依頼をしてください
ADP-121：ACアダプタ	¥4,250（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

