



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

(株)サー モ ポ ト

ハンディ 温度計

**T P - 5 0 0 K T : キャリブレーションサー モ
・シース型センサ T K S - 2 3 1 2 0 M 付**

メーカー販売価格（税抜）：¥29,800

販売価格（税抜）：¥25,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

測定温度範囲広い K 热電対センサと、常温～250 までの測定精度が高い T 热電対センサの両方を使用することができます。

また、サーフェスサーモのセンサシリーズも使用可能です。

付属センサ：T K S - 2 3 1 2 0 M

センサケーブル約 1 m

本体の防水性能は、保護等級 6

トレーサビリティ校正可能

Maide in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 402500500-C01 |
| 製品名 | ハンディ温度計 キャリブレーションサーモ |
| 本体型式 | T P - 5 0 0 K T |
| 測定要素 | 温度(表面温度/中心温度) |
| 本体機能 | <ul style="list-style-type: none">最高温度メモリ・最低温度メモリ機能HOLD機能・偏差値表示機能キャリブレーション機能オートパワーOFF機能(30分) |
| 本体表示範囲 | - 99.9 ~ 199.9 ~ 200 ~ 1300 測定範囲は、接続するセンサによる。 |
| 本体表示分解能 | 0.1 / 1 (オートレンジ) 0.1 (at - 99.9 ~ 199.9) 1 (at 200 ~ 1300) |
| 本体表示精度： | ±(0.1%rdg+0.3) (at - 99.9 ~ 199.9) ±(0.2%rdg+1.0) (at 200 ~ 1300) |
| センサ | K熱電対・T熱電対 |
| センサ精度 | センサ精度：JIS規格による |
| 表示サンプリング | 約1秒 |
| 使用環境条件 | 温度：-10 ~ 60 (本体部) |
| 材質 | 本体：抗菌ABS樹脂 表示部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエスチル樹脂 センサ部：接続するセンサによる |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 1.アルカリ乾電池を推奨 2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能 |
| 電池寿命 | 連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時 |
| 本体寸法 | W54×H172×D40mm |
| 本体質量 | 約150g(乾電池を含む) |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none">取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本センサTKS-23120M×1本 |

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

防水(IP65以上)

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| HKS-15000R : 表面標準センサ | ¥ 12,700 (税抜) |
| HKS-15150R : 表面中温用センサ | ¥ 12,750 (税抜) |
| HKS-15300R : 表面高温用センサ | ¥ 17,000 (税抜) |
| HKL-15100R : 表面ライトアングルセンサ | ¥ 13,600 (税抜) |
| HKL-15250R : 表面L型ロングセンサ | ¥ 17,000 (税抜) |
| HKS-1012MAG-2.0 : マグネット表面センサ・ストレートタイプ | ¥ 14,025 (税抜) |
| HKL-1012MAG-2.0 : マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ | ¥ 14,025 (税抜) |
| TP-KSMP : SMP変換ケーブルプラグ | ¥ 2,975 (税抜) |
| TKS-23120M : シース標準センサ・K熱電対 | ¥ 7,650 (税抜) |
| TKS-32300M : シース一般センサ・K熱電対 | ¥ 9,350 (税抜) |
| TKS-48250M : 突き刺しセンサ・K熱電対 | ¥ 12,700 (税抜) |
| TKS-16120M : シース高速センサ・K熱電対 | ¥ 8,500 (税抜) |
| TKS-201110ST : 食品用防水センサ・K熱電対 | ¥ 9,350 (税抜) |
| TT S-23100T : 先トガリシースセンサ・T熱電対 | ¥ 7,650 (税抜) |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥ 1,700 (税抜) |
| センサホルダー : 試験管・PP製 | ¥ 2,550 (税抜) |
| 壁掛けプレート | ¥ 6,800 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます