



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT : ビーティーサーモ・センサ
PTP-150付

メーカー販売価格(税抜) : ¥50,000

販売価格(税抜) : ¥43,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ビーティーサーモ」は、白金測温抵抗体 Pt100(クラスA)センサを使用し、配線方式は、4線式を採用した分解能0.01 のハイスpek温度計です。

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続500時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

トレーサビリティ書類発行が可能(有償)

JCS校正についても対応

本体の防水性能は、保護等級6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 402500800-01 |
| 製品名 | 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ |
| 本体型式 | T P - 8 0 0 P T |
| 本体機能 | <ul style="list-style-type: none">・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能・H O L D機能・偏差(R E L)値表示機能・R E C(データ記録)機能・R E C値データ読み出し機能・分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク・オートパワーOFF機能(30分) |
| 本体温度表示範囲 | - 9 9 . 9 9 ~ 8 5 0 |
| 本体表示分解能 | 0.01 (at - 9 9 . 9 9 ~ 1 9 9 . 9 9) 0.1 (at 2 0 0 . 0 ~ 8 5 0) |
| 本体表示精度 | ±(0.1%+0.05) |
| 材質 | 本体：抗菌A B S樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂 |
| 電源 | 単4乾電池×2本(マンガンまたはアルカリ) D C 1.5 V×2本 充電式乾電池も使用可能 D C 1.2 V×2本使用可能 |
| 電池寿命 | 連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時 |
| 本体寸法 | W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm |
| 本体質量 | 約150g(乾電池を含む) |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none">・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本・本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本・センサT P T P - 1 5 0 × 1本 |

1. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------------|--------|------|-------|-----------|
| 温度測定 | データメモリ | ホールド | 最高/最低 | セバレート型センサ |
| 防水(I P 6 5 以上) | 校正可能 | | | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|------------------------------|-------------|
| PTP-150：白金標準センサ | ¥14,300（税抜） |
| PTP-150SLE：白金スリーブタイプセンサ | ¥11,850（税抜） |
| PTP-250：白金センサ・検知部長250mm | ¥16,000（税抜） |
| PTP-400：白金センサ・検知部長400mm | ¥17,600（税抜） |
| PTP-15023：白金高速センサ | ¥16,000（税抜） |
| PTP-HT400：白金高温用センサ・検知部長400mm | ¥32,941（税抜） |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥1,700（税抜） |
| センサホルダー：試験管・PP製 | ¥2,550（税抜） |
| 壁掛けプレート | ¥6,800（税抜） |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

