



画像は、商品イメージです。センサは別売りです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT：ピーティーサーモ・本体のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥34,000

販売価格（税抜）：¥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ」は、白金測温抵抗体 Pt100 (クラス A) センサを使用し、配線方式は、4 線式を採用した分解能 0.01 のハイスpek 温度計です。

センサは、ピーティーサーモオプションセンサ群よりお選びください。

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続 500 時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

センサ別売り

本体の防水性能は、保護等級 6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500029
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
本体型式	T P - 8 0 0 P T
本体機能	<ul style="list-style-type: none">・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能・H O L D機能・偏差(R E L)値表示機能・R E C(データ記録)機能・R E C値データ読み出し機能・分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク・オートパワーOFF機能(30分)
本体温度表示範囲	- 9 9 . 9 9 ~ 8 5 0
本体表示分解能	0.01 (at - 9 9 . 9 9 ~ 1 9 9 . 9 9) 0.1 (at 2 0 0 . 0 ~ 8 5 0)
本体表示精度	±(0.1%+0.05)
材質	本体：抗菌A B S樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単4乾電池×2本(マンガンまたはアルカリ) D C 1.5 V×2本 充電式乾電池も使用可能 D C 1.2 V×2本使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none">・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本・本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本

1. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
2. センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高/最低	セパレート型センサ
防水(I P 6 5 以上)	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

PTP-150：白金標準センサ	¥14,300（税抜）
PTP-150SLE：白金スリーブタイプセンサ	¥11,850（税抜）
PTP-250：白金センサ・検知部長250mm	¥16,000（税抜）
PTP-400：白金センサ・検知部長400mm	¥17,600（税抜）
PTP-15023：白金高速センサ	¥16,000（税抜）
PTP-HT400：白金高温用センサ・検知部長400mm	¥32,941（税抜）
本体シリコンラバープロテクタ	¥1,700（税抜）
センサホルダー：試験管・PP製	¥2,550（税抜）
壁掛けプレート	¥6,800（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

