



あ



シンワ測定株式会社-大型商品-

ものさし テストものさし テスト

ものさし テスト ものさし テスト
ものさし テスト

ああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああ

2024/8/16 WEBPテストで画像いれかえ

メーカ一販売価格（税抜）：¥10,000

販売価格（税抜）：¥100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



テスト画像



WEBP



WEBP



WEBP

[illegible]

WEBP



PNG



JPG



JPG

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	TEST20200811
長さ	1
名称	デジタルフォースゲージ
型式	A D - 4 9 3 2 A - 5 0 N
測定範囲	0 ~ 5 0 . 0 0 N
表示分解能	0 . 0 1 N (最小表示値 : 0 . 0 3 N)
測定精度	± (0 . 4 % r d g + 1 d g t) : 2 3 ± 5
許容最大荷重	6 8 N
最大変位置	約 0 . 2 5 m m
測定単位	N : ニュートン
応答速度	F a s t : 約 0 . 2 秒 ・ S l o w : 約 0 . 6 秒
表示	5 桁液晶表示 ・ 文字高 1 0 m m
オーバーレンジ	" - - - - " 表示
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 % R H 以下 ・ 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 % R H 以下 ・ 結露しないこと
電源	・ 単 3 形乾電池 × 6 本 ・ 専用 A C アダプタ : A X - T B 1 8 9 (別売)
電池寿命	マンガン乾電池で約 2 0 時間 1 消費電流 : 約 2 4 m A
外形寸法	W 8 3 × H 2 2 7 × D 3 9 m m
本体質量	約 5 5 0 g : 電池含む
付属品	取扱説明書 ・ キャリングケース ・ モニタ用電池 2 アタッチメント (延長ロッド ・ 圧縮円盤形 ・ フック形 ・ 円錐形 ・ ノミ形)
J A Nコード	49 81046 46500 7

1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。

2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。

3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

4. テストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。
1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。

2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。


3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

4. テストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。
1. 制度(確度)は、最高確度を表示しています。

2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。

3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

4. テストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

