



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

シンワ測定株式会社
画像は、商品イメージです。

シンワ測定(株)

精密作業に最適

19984 : デジタルノギス 200mm ソーラーパネル

メーカー販売価格(税抜) : ¥13,630

販売価格(税抜) : ¥7,653

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消費を軽減します。最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。

ゼロセット機能付
オートパワーオフ機能付

【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定
比較測定・間接測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|-----------------------------|
| 商品番号 | 601519984 |
| 製品コード | 19984 |
| 製品名 | デジタルノギス 200mm ソーラーパネル |
| 測定範囲 | 0.01 ~ 200mm |
| 最小読取値 | 0.01mm |
| 器差 | ±0.03mm |
| 繰り返し精度 | 0.01mm |
| 本体サイズ | 286 × 90 × 12mm |
| 製品質量 | 約187g |
| 材質 | 本体：ステンレス デジタルユニット部：ABS樹脂 |
| デップスパー | 有り |
| 包装形態 | スリーブパック |
| JANコード | 4960910199842 |
| JCSS校正 | 対象製品 |
| 使用温度 | 0 ~ 40 |
| 保管温度 | -10 ~ 60 |
| 保管湿度 | 80%以下 |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約5分後 |
| 電源 | リチウム電池 CR2016 × 1個 |
| 電池寿命 | 約1年 電池のみで使用した場合 |

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
2. 電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|------|------|----------|----------|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | JCSS校正可能 |
| ゼロセット | 比較測定 | 間接測定 | オートパワーオフ | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

