商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103













シンフ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。

シンワ測定㈱

被測定物を傷つけにくい素材

19981:デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル

メーカー販売価格(税抜):¥4,960

販売価格(税抜): ¥2,832

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルク ス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。オートパワー オフ機能で、電池の消耗を防ぎます。

また、本体は、測定物にキズを付けにくい素材です。 ゼロセット機能付 オートパワーオフ機能付

【用 途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定 比較測定・間接測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519981			
製品コード	1 9 9 8 1			
製品名	デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル			
測定範囲	0.1 ~ 1 5 0 mm			
最小読取値	0 . 1 mm			
器差	外側: ± 0.3 mm			
	内側:± 0.5 mm			
繰り返し精度	0 . 1 mm			
本体サイズ	2 3 7 × 7 7 × 1 4.5 mm			
製品質量	5 9 g			
材質	本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン 5 %含有)			
	デジタルユニット部:ABS樹脂			
デップスバー	有り			
包装形態	クリアパッケージ			
JANコード	49 60910 19981 1			
JCSS校正	対象外			
使用温度	0 ~ 4 0			
保管温度	- 1 0 ~ 6 0			
保管湿度	8 0 %以下			
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後			
電源	リチウム電池 C R 2 0 1 6 × 1 個			
電池寿命	約1年			
	電池のみで使用した場合			

- 1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 2.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	A B S	プリセット	オートパワーオフ	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2







