



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

## シンワ測定(株)

被測定物を傷つけにくい素材

19981 : デジタルノギス  
カーボンファイバー製 150mm  
ソーラーパネル

メーカー販売価格(税抜) : ￥4,960

**販売価格(税抜) : ￥2,832**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消費を軽減します。オートパワーオフ機能で、電池の消費を防ぎます。

また、本体は、測定物にキズを付けにくい素材です。

ゼロセット機能付

オートパワーオフ機能付

### 【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519981
製品コード	1 9 9 8 1
製品名	デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル
測定範囲	0.1 ~ 150 mm
最小読取値	0.1 mm
器差	外側：± 0.3 mm 内側：± 0.5 mm
繰り返し精度	0.1 mm
本体サイズ	237 × 77 × 14.5 mm
製品質量	59 g
材質	本体：カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) デジタルユニット部：ABS樹脂
デップスバー	有り
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	49 60910 19981 1
JCSS校正	対象外
使用温度	0 ~ 40
保管温度	-10 ~ 60
保管湿度	80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2016 × 1個
電池寿命	約1年 電池のみで使用した場合

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
2. 電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	ABS	プリセット	オートパワーオフ	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

