



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

シンワ測定(株)

被測定物を傷つけにくい素材

19981：デジタルノギス
カーボンファイバー製 150mm
ソーラーパネル

メーカー販売価格（税抜）：¥4,960

販売価格（税抜）：¥2,832

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。オートパワーオフ機能で、電池の消耗を防ぎます。

また、本体は、測定物にキズを付けにくい素材です。

ゼロセット機能付

オートパワーオフ機能付

【用途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定

比較測定・間接測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519981
製品コード	1 9 9 8 1
製品名	デジタルノギス カーボンファイバー製 1 5 0 mm ソーラーパネル
測定範囲	0 . 1 ~ 1 5 0 mm
最小読取值	0 . 1 mm
器差	外側：± 0 . 3 mm 内側：± 0 . 5 mm
繰り返し精度	0 . 1 mm
本体サイズ	2 3 7 × 7 7 × 1 4 . 5 mm
製品質量	5 9 g
材質	本体：カーボンコンポジットプラスチック(カーボン 5 %含有) デジタルユニット部：A B S樹脂
デップスパー	有り
包装形態	クリアパッケージ
J A Nコード	49 60910 19981 1
J C S S校正	対象外
使用温度	0 ~ 4 0
保管温度	- 1 0 ~ 6 0
保管湿度	8 0 %以下
オートパワーオフ	無操作状態で約 5 分後
電源	リチウム電池 C R 2 0 1 6 × 1 個
電池寿命	約 1 年 電池のみで使用した場合

- 1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 2.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	J C S S校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	A B S	プリセット	オートパワーオフ	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます