



収納ケース付き


シムズ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。



2種類の金属測定子

使用シーンに合わせて金属測定子を交換できます。



ウレタン系防水材料などの膜厚 狭い場所の深さ測定ができます。

シムズ 測定株式会社

シンワ測定(株)

使用シーンに合わせて金属測定子を交換

19310 : デジタルデップスゲージミニ
25mm : 金属測定端子・測定ガイドセット

メーカー販売価格(税抜) : ¥6,840

販売価格(税抜) : ¥3,768

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材料などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。

また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。

金属測定子 2本付

測定ガイド付

収納ケース付

文字高 15mm の大型液晶表示

デジタルユニット部をスライドで電源 ON

【用途】

深さ測定

ウレタン系防水材料などの膜厚測定



測定ガイド付

柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。



シムズ 測定株式会社



大型液晶

文字高 15mm の読み取りやすい液晶を採用。詳しくは、



電源スライドON

デジタルユニット部をスライドで電源 ON/OFF ボタンを



シムズ 測定株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 601519310 |
| 製品コード | 19310 |
| 製品名 | デジタルデップスゲージミニ 2.5mm 金属測定子 測定ガイドセット |
| 測定範囲 | 深さ測定：0～2.5mm 膜厚測定：0～1.5mm |
| 最小読取値 | 0.1mm |
| 器差 | ±0.2mm |
| 繰り返し精度 | 0.1mm |
| 本体サイズ | 113×60×18mm 金属測定子装着時 |
| 製品質量 | 4.6g 電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く |
| 材質 | 本体：ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部：ABS樹脂 金属測定子：ステンレス 測定ガイド：ポリカーボネート樹脂 |
| 付属品 | 金属測定子×2本(円柱状・針状) 測定ガイド×1個・収納ケース×1個 |
| 包装形態 | スリーブパック |
| JANコード | 4960910193109 |
| JCSS校正 | 対象外 |
| 使用温度 | 0～40 |
| 保管温度 | -10～60 |
| 保管湿度 | 80%以下 |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約5分後 |
| 電源 | リチウム電池CR2032×1個 |

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|-------|----------|------|------|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | ホールド |
| ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定 | 微動送り |
| ABS | プリセット | オートパワーオフ | 膜厚測定 | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

