商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718










シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。




素らかい対象の上でも沈か込ます。安定した測定ができます。

測定ガイド付

シンフ 測定株式会社

シンフ 測定株式会社





シンフ 測定株式会社

シンワ測定㈱

使用シーンに合わせて金属測定子を交換

19310:デジタルデップスゲージ ミニ25mm:金属測定端子・測定ガイドセット

メーカー販売価格(税抜):¥6,840

販売価格(税抜): ¥3,768

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。

また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。

金属測定子2本付

測定ガイド付

収納ケース付

文字高 1 5 mmの大型液晶表示

デジタルユニット部をスライドで電源ON

【用 途】

深さ測定

ウレタン系防水材などの膜厚測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519310				
製品コード	1 9 3 1 0				
製品名	デジタルデップスゲージ ミニ 25mm 金属測定子 測定ガイドセット				
測定範囲	深さ測定:0~25mm				
	膜厚測定: 0 ~ 1 5 mm				
最小読取値	0 . 1 mm				
器差	± 0.2 mm				
繰り返し精度	0.1 mm				
本体サイズ	1 1 3 × 6 0 × 1 8 mm				
	金属測定子装着時				
製品質量	4 6 g				
	電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く				
材質	本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)				
	デジタルユニット部:ABS樹脂				
	金属測定子:ステンレス				
	測定ガイド:ポリカーボネート樹脂				
付属品	金属測定子×2本(円柱状・針状)				
	測定ガイド×1個・収納ケース×1個				
包装形態	スリーブパック				
JANコード	49 60910 19310 9				
JCSS校正	対象外				
使用温度	0 ~ 4 0				
保管温度	- 1 0 ~ 6 0				
保管湿度	8 0 %以下				
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後				
電源	リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個				

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定)	内側測定	深さ測定	段差測定	\bigcup	ホールド
ゼロセット		防滴	比較測定	間接測定	$\bigg)$	微動送り
ABS)	プリセット	オートパワーオフ	膜厚測定	$\bigg)$	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216 ページ 2/2



