

画像は、商品イメージです。



シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。



シンワ測定株式会社



シンワ測定株式会社



シンワ測定株式会社

シンワ測定㈱

使用シーンに合わせて金属測定子を交換

１９３１０：デジタルデップスゲージ ミニ ２５mm：金属測定端子・測定ガイドセット

メーカー販売価格（税抜）：￥7,190

販売価格 (税抜)：￥3,830

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。 また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 ●金属測定子２本付 ●測定ガイド付 ●収納ケース付 ●文字高１５mmの大型液晶表示 ●デジタルユニット部をスライドで電源ＯＮ 【用　途】 ●深さ測定 ●ウレタン系防水材などの膜厚測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519310
製品コード	１９３１０
製品名	デジタルデップスゲージ ミニ ２５㎜ 金属測定子 測定ガイドセット
測定範囲	深さ測定：０～２５mm 膜厚測定：０～１５mm
最小読取値	０.１mm
器差	±０.２mm
繰り返し精度	０.１mm
本体サイズ	１１３×６０×１８mm ※金属測定子装着時
製品質量	４６g ※電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く
材質	本体：ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂 金属測定子：ステンレス 測定ガイド：ポリカーボネート樹脂
付属品	金属測定子×２本(円柱状・針状) 測定ガイド×１個・収納ケース×１個
包装形態	スリーブパック
ＪＡＮコード	49 60910 19310 9
ＪＣＳＳ校正	対象外
使用温度	０～４０℃
保管温度	－１０～６０℃
保管湿度	８０%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約５分後
電源	リチウム電池 ＣＲ２０３２×１個

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ホールド
ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定	微動送り
ＡＢＳ	プリセット	オートパワーオフ	膜厚測定	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）