



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

## シンワ測定(株)

精密作業に最適

19307 : デジタルデップスゲージ  
200mm : ホールド機能付

メーカー販売価格(税抜) : ¥16,110

**販売価格(税抜) : ¥8,425**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタルユニット部をスライドするとON/OFF ボタンを押さなくても起動します。オートパワーオフ機能で、電池の消耗を防ぎます。最小読取値が0.01mmなので、精密な作業など、様々な測定にご利用いただけます。

最小読取値 : 0.01mm

デップスバーをスライドで電源ON

ゼロセットスイッチ付で比較測定が可能

オートパワーオフ機能付

ホールド機能付

### 【用途】

深さ測定

比較測定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 商品番号      | 601519307                     |
| 製品コード     | 1 9 3 0 7                     |
| 製品名       | デジタルデプスゲージ 2 0 0 mm ホールド機能付   |
| 測定範囲      | 0.0 1 ~ 2 0 0 mm              |
| 最小読取値     | 0.0 1 mm                      |
| 器差        | ± 0.0 3 mm                    |
| 繰り返し精度    | 0.0 1 mm                      |
| 本体サイズ     | 2 8 4 × 1 0 0 × 1 5 mm        |
| 製品質量      | 1 8 7 g                       |
| 材質        | 本体：ステンレス<br>デジタルユニット部：A B S樹脂 |
| 包装形態      | スリーブパック                       |
| J A Nコード  | 49 60910 19307 9              |
| J C S S校正 | 対象外                           |
| 使用温度      | 0 ~ 4 0                       |
| 保管温度      | - 1 0 ~ 6 0                   |
| 保管湿度      | 8 0 %以下                       |
| オートパワーオフ  | 無操作状態で約 5 分後                  |
| 電源        | 酸化銀電池 S R 4 4 × 1 個           |
| 電池寿命      | 約 1 年                         |

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |       |          |      |      |
|-------|-------|----------|------|------|
| 外側測定  | 内側測定  | 深さ測定     | 段差測定 | ホールド |
| ゼロセット | 防滴    | 比較測定     | 間接測定 | 微動送り |
| A B S | プリセット | オートパワーオフ | 膜厚測定 |      |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

