



写真はイメージです。

AND
AND Corporation



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

耐圧防爆構造大型電子台はかり SN-1200KFP パレット一体型

ひょう量/1200kg・0

最小表示/0.5kg・0

販売価格(税抜): 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KFPは、耐圧防爆構造の大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

高性能A/Dコンバータ

100回/秒の高速サンプリング

5種類の切り出し計量モード

4種類の選別モード

コードメモリ機能

コントロールI/Oが利用可能

電源ケーブルは、付属していません。

AND
AND Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、4ドラムパレットの計量イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500534
製品名	耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K F P
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.5kg
最小測定量	10kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
防爆構造	耐圧防爆構造 表示部：Ex d B T 5 X 計量台：Ex d B T 4
外形寸法	計量台：W1,100×D1,200×H292～297mm 指示計：W300×D199×H380mm
質量	計量台：約100kg 指示計：約26kg
計量台材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(SS400)
秤ケーブル長	ケーブル長：約5m ケーブル径：約6.4mm
電源ケーブル長	なし
使用温度範囲	-5～+40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 3-F P
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：メイン13mm・サブ7mm
状態表示	”-”マーク表示14個 LED表示5個
単位表示	kg
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー音量	1m離れて約90dB
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約60VA
付属品	取扱説明書：総合・指示計用 六角レンチ：3種類4本
JANコード	4981046607766

1.配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではA D 4 4 0 3 F P-1 2 が2個付いています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	A C 電源	蛍光表示	R S 出力	リミット機能
内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力	テンキー	加算・累積機能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状)	¥26,471 (税抜)
AD4403FP-07 アナログ出力(4~20mA)	¥26,471 (税抜)
AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径 6mmを超えて8mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径 8mmを超えて10mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径 10mmを超えて12mmまで用	¥13,235 (税抜)
AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径 12mmを超えて14mmまで用	¥17,180 (税抜)
AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径 14mmを超えて16mmまで用	¥17,180 (税抜)
AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg)	¥59,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

