



シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。



シンワ 測定株式会社

画像は、水濡のイメージです。



シンワ 測定株式会社

画像は、スタンドで自立しているイメージです。

## シンワ測定(株)

操作しやすいボタンにリニューアル

### 73083 : デジタル温度計 H-3 最高/最低・隔測式プローブ 防水型

メーカー販売価格(税抜) : ¥15,180

**販売価格(税抜) : ¥7,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温度計 H-3 は、手もとで温度が確認できる隔測式です。温度センサーを差し込んで中心温度測定ができるプローブ型で、用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。なお、本体には温度センサーは内蔵していませんのでご注意ください。水濡れも安心の防水仕様ですので、調理・食材・農業実験など、現場での温度管理に最適です。

水濡れも安心の防水仕様は I P X 7

ホールド機能付

最高・最低温度の表示が可能

温度のアラーム設定機能付

測定値を 10 回まで記憶できるメモリー機能付

バックライト機能付

様々な場所に設置できるスタンド付

プローブは品番 73102 が標準装備

H-2 用のプローブは、H-3 でご使用になれません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573083
製品コード	73083
製品名	デジタル温度計H-3
測定範囲	-30~250
1	
最小表示	0.1
精度	±1
測定間隔	1秒
データ記録数	10データ
防水性能	保護等級IPX7
2	
本体サイズ	172×77×46mm コード長：1.4m
製品質量	360g
プローブサイズ	3.5×110mm
材質	本体・キャップ：ABS樹脂 プローブ部：ステンレス 保護カバー：塩化ビニル樹脂
包装形態	箱入
JANコード	4960910730830
電源	単4乾電池×2本
オートパワーオフ	無操作状態で約1時間後
使用温度・湿度	温度：0~50 湿度：80%以下(結露のないこと)

- 測定範囲外で-50~-31、251~300も表示されますが、精度については保証対象外となります。
- 防水性能：一時的(30分以内)に一定の水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
- 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	アラーム	ホールド	最高/最低
セパレート型センサ	防水(IP65以上)	バックライト	オートパワーオフ	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

73101 : H-3用プローブ 極細型	2.0 x 185 mm	¥4,488 (税抜)
73102 : H-3用プローブ 標準型	3.5 x 110 mm	¥4,140 (税抜)
73103 : H-3用プローブ 太長型	5.0 x 275 mm	¥5,520 (税抜)
73104 : H-3用プローブ 表面型	3.5 x 110 mm	¥4,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

