

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









禁エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - M専用オプション

GXM-04:コンパレータ出力(リレー・ブザ ー付き)・接点入力

メーカー販売価格(税抜):¥25,000

販売価格(税抜): ¥21,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力は、計量値と予め設定された第2上限値・上限値・下 限値・第2下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また 、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。 別売のフットスイッチ(AX-SW137-PRINT・AX-SW137-RE-ZERO)などの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限値との比較結果を接点出力 比較結果によるブザーの鳴動を選択可能 「RE-ZERO」と「PRINT」の操作可能な外部接点入力端子付 別売のフットスイッチが使用可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500287
製品名	コンパレータ出力・接点入力
型名	G X M-0 4
最大接点電圧	D C 5 0 V
最大接点電流	D C 1 0 0 mA
最大接点抵抗	2 0
出力コネクタ適合プラグ	8 ピンミニDINコネクタ(メス):付属品
	E8-200J-100(サンキューテクノス(株))または相当品
入力コネクタ適合プラグ	3.5 mm 3 極ミニステレオジャック
	M P - 0 1 3 L C (マル信無線電機㈱)または相当品
ブザーの鳴動	比較結果から選択
ブザーの音量	約65dB
	本体正面 1 mからの測定時
付属品	・8 ピンミニDINコネクタ(メス)
	・ケーブル付きコネクタ:AX-KO5692
	・取扱説明書
JANコード	49 81046 30614 0

- 1.GXM-06やGXM-27などと同時に装着できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着しま す。
 - 2.USBを同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。
 - 3.G X M-0 4 装着時は非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 RS出力 内蔵ブザー リミット出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

