



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X/G F-M専用オプション

A&D

GXM-06：アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)

メーカー販売価格(税抜)：¥30,000

販売価格(税抜)：¥24,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を0～1V、または0.2～1Vのアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

アナログ電圧出力モードの選択

- ・計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換

電圧出力の範囲の選択

- ・0～1V
 - ・0.2V～1V
- 出荷時は、0～1V

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500288
製品名	アナログ電圧出力
型名	G X M-0 6
出力インピーダンス	1 0 0 以下
直線性	± 0.3%以下
出力コネクタ適合プラグ	4ピンミニD I Nコネクタ(メス) : 付属品 E 4-2 0 0 J-1 0 0(サンキューテクノス(株)または相当品)
ピン接続	出 力 : 4 番ピン G N D : 3 番ピン
出力範囲	0V~ 1V : スライド S w が 0V~ 側の時 0.2V~ 1V : スライド S w が 0.2V~ 側の時
接続する機器の 入力インピーダンス	1 0 K 以下
付属品	・調整用ドライバ ・4ピンミニD I Nコネクタ(メス) ・ケーブル付きコネクタ : A X-K O 5 6 9 3 ・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 30615 7

1. G X M-0 4 や G X M-2 7 などと同時に装着できません。標準装備の R S-2 3 2 C + U S B インタフェースと交換して装着します。
2. U S B を同時に使用できません。標準装備の R S-2 3 2 C + U S B インタフェースと交換して装着します。
3. G X M-0 6 装着時は非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

電圧出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

