



【株】エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

## (株)エー・アンド・デイ

### G X/G F-M専用オプション

### G X M-0 6 : アナログ電圧出力(0 - 1 Vまたは0.2 - 1 V)

メーカー販売価格(税抜) : ¥30,000

**販売価格(税抜) : ¥24,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を0 ~ 1V、または0.2 ~ 1Vのアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

#### アナログ電圧出力モードの選択

- ・計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換

#### 電圧出力の範囲の選択

- ・0 ~ 1 V
  - ・0.2 V ~ 1 V
- 出荷時は、0 ~ 1 V

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                      |  |
|----------------------|--|
| 商品番号                 | 300500288  |
| 製品名                  | アナログ電圧出力   |
| 型名                   | G X M - 0 6  |
| 出力インピーダンス            | 1 0 0 以下   |
| 直線性                  | ± 0.3%以下   |
| 出力コネクタ適合プラグ          | 4ピンミニD I Nコネクタ(メス) : 付属品<br>E 4 - 2 0 0 J - 1 0 0 (サンキューテクノス(株)または相当品)       |
| ピン接続                 | 出 力 : 4 番ピン<br>G N D : 3 番ピン   |
| 出力範囲                 | 0V ~ 1V : スライド S w が 0V ~ 側の時<br>0.2V ~ 1V : スライド S w が 0.2V ~ 側の時           |
| 接続する機器の<br>入力インピーダンス | 1 0 K 以下   |
| 付属品                  | ・調整用ドライバ<br>・4ピンミニD I Nコネクタ(メス)<br>・ケーブル付きコネクタ : A X - K O 5 6 9 3<br>・取扱説明書 |
| J A Nコード             | 49 81046 30615 7   |

1. G X M - 0 4 や G X M - 2 7 などと同時に装着できません。標準装備の R S - 2 3 2 C + U S B インタフェースと交換して装着します。
2. U S B を同時に使用できません。標準装備の R S - 2 3 2 C + U S B インタフェースと交換して装着します。
3. G X M - 0 6 装着時は非防水仕様になります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

R S 出力

電圧出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

