

画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

ＧＸ/ＧＦ-M専用オプション

A&D
GXM-06：アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)

メーカー販売価格（税抜）：￥30,000

販売価格 (税抜)：￥24,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を０～１V、または０.２～１Vのアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。 ●アナログ電圧出力モードの選択
・計量値の指定桁を電圧に変換
・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換 ●電圧出力の範囲の選択
・０～１Ｖ　・０.２Ｖ～１Ｖ　※出荷時は、０～１Ｖ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500288
製品名	アナログ電圧出力
型名	ＧＸＭ-０６
出力インピーダンス	１００Ω以下
直線性	±０.３%以下
出力コネクタ適合プラグ	４ピンミニＤＩＮコネクタ(メス)：付属品 Ｅ４-２００Ｊ-１００(サンキューテクノス㈱)または相当品
ピン接続	出　力：４番ピン ＧＮＤ：３番ピン
出力範囲	０V～１V：スライドＳwが０V～側の時 ０.２V～１V：スライドＳwが０.２V～側の時
接続する機器の 入力インピーダンス	１０KΩ以下
付属品	・調整用ドライバ ・４ピンミニＤＩＮコネクタ(メス) ・ケーブル付きコネクタ：ＡＸ-ＫＯ５６９３ ・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 30615 7

※１.ＧＸＭ-０４やＧＸＭ-２７などと同時に装着できません。標準装備のＲＳ-２３２Ｃ＋ＵＳＢインタフェースと交換して装着します。
※２.ＵＳＢを同時に使用できません。標準装備のＲＳ-２３２Ｃ＋ＵＳＢインタフェースと交換して装着します。
※３.ＧＸＭ-０６装着時は非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＲＳ出力　電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）