



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



(株)佐藤計量器製作所

S K - 2 7 0 W P 用サーミスタセンサ
S 2 7 0 W P - 4 1 : 鉄板表面測定センサ

メーカー販売価格（税抜）：¥18,600

販売価格（税抜）：¥17,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計 S K - 2 7 0 W P シリーズ用で、鉄板表面測定用のオプションセンサです。

本センサは、防水構造ではありません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。

本センサは、非防水です。

S K - 2 5 0 W P シリーズとセンサの互換はありません。

（株）佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228079-41
製品名	S K - 2 7 0 W P 用鉄板表面測定センサ
型式	S 2 7 0 W P - 4 1
メーカー製品番号	8 0 7 9 - 4 1
測定範囲	2 5 . 0 ~ 2 0 0 . 0
測定精度	2 5 . 0 ~ 4 0 . 0 : ± 0 . 8 4 0 . 1 ~ 1 0 5 . 0 : ± 1 . 0 1 0 5 . 0 ~ 1 5 0 . 0 : ± 1 . 5 1 5 0 . 1 ~ 2 0 0 . 0 : ± 2 . 0
温度応答速度(1)	約 3 0 秒
温度センサ	サーミスタ
センサ形状	平面
防水性能	なし
材質	感温部：銅 + Niメッキ 握手部：ポリアセタール樹脂 コード：シリコン樹脂
寸法	感温部： 9 mm(検出部) 握手部： 1 2 × L 1 0 5 mm コード：約 0 . 8 m
質量	約 5 0 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80129 9

1.応答速度は、室温環境で約 1 0 0 の鉄板表面温度を測定した時の平衡値の 9 0 %に達するまでの時間です。

2.S K - 2 5 0 W P シリーズとセンサの互換はありません。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)