

SHIMADZU  
Excellence in Science



株式会社 島津製作所  
分析計事業部

画像は、商品イメージです。

㈱島津製作所

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110  
有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12

【天びん対応機種】

A P ・ A U ・ A T ・ A T - R ・ U ・ T X ・ T X B ・ B X -  
K ・ B L ・ E L B

水分計 M O C 6 3 u / M O C - 1 2 0 H

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ￥95,000

**販売価格 ( 税抜 ) : ￥83,956**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

㈱島津製作所社製電子天びん用プリンタ E P - 1 1 0 は、コンパクトな外観で、化学及び製薬業界における G L P ・ G M P 証明の品質要求事項を満たすことができます。

時計機能を内蔵した㈱島津製作所社製電子天びん専用のジャーナルプリンタです。有機 E L 液晶付きですので、計量モードに合わせた状態をわかりやすく表示します。

パスワード保護による日時データの改ざん防止やカスタマイズ印刷などで、GLP/GMP 対応を強力にサポートします。

I S O / G L P / G M P 対応を強力サポート

パスワード保護による日時データの改ざん防止機能

充電池駆動または A C アダプタ駆動

有機 E L 液晶で状態を見やすく表示

時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能

計量値に対するタイトルを自由にカスタマイズして印字出力可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300078
メーカー品番	S321-73900-12
品名	島津天びん専用多機能プリンタ
形名	E P - 1 1 0
印字方式	8 ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約 1.7 行/秒
印字文字	出力文字：A S C I I 文字寸法：幅約 1.7 × 高さ約 2.6 mm
印字部信頼性	1 0 0 万行
印字用紙	種 類：普通紙(経年劣化により文字が薄れません) サイズ：幅 5 7 × 外形 5 0 mm
インクリボン	E R C - 2 2 長寿命タイプ
標示器	有機 E L：1 2 8 × 6 4 ドット表示
日時改ざん防止	パスワード設定可能(6 ケタ)
インターフェイス	R S - 2 3 2 C：D-sub 9 Pin オス U S B：B-Type メス
使用環境	温度：5 ～ 4 5 湿度：1 0 ～ 8 0 %RH(結露なきこと)
電源	A C アダプタ 1 次側：A C 1 0 0 V - 2 4 0 V・5 0 / 6 0 Hz 2 次側：D C 1 2 V・1 5 0 0 mA
消費電力	印字中：8 W 待機中：0.5W
電池	ニッケル水素(NiMH)充電電池 1 5 0 0 ～ 2 5 0 0 mAhが使用可能(単 3 × 4 本) 乾電池は、使用できません。
本体大きさ	約 W 1 1 4.6 × D 1 8 8.2 × H 8 6.6 mm
汚染クラス	2
過電圧カテゴリー	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2,0 0 0 m まで
電磁干渉放射	クラス B
電磁感受性	E N 6 1 3 2 6 - 1 に適合
イミュニティ	

- 1.天びん対応機種：島津 A P・A U・A T・A T-R・U・T X・T X B・B X-K・B L・E L B の各シリーズ・水分計 M O C 6 3 u / M O C - 1 2 0 H に対応  
2.E L B シリーズ・水分計 M O C 6 3 u 等、天びんに P R I N T キーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵

A C アダプタ

有機 E L ディスプレイ

ジャーナル印字

日付印字

時刻印字

集計印字



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

