



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、ユニブロックの概要図です。

株島津製作所

クラス最高の応答性能

上皿電子天びん UP 2 2 3 X 校正分銅内蔵型

ひょう量：2 2 0 g

最小表示：0.0 0 1 g

メーカー販売価格（税抜）：¥221,000

販売価格（税抜）：¥183,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

世界最高級の反応速度・堅牢性を備える上皿天びん「UPシリーズ」は、微量計量における反応時間を、従来モデル「UW/U Xシリーズ」の約1/9に短縮しました。「反応速度の大幅な向上」および、耐衝撃性に優れた「UniBlocセンサ」採用による「ダウンタイムの低減」によって上皿天びんを用いた計量作業の効率化に貢献いたします。製薬・化学メーカーや製造ライン、物流倉庫のピッキング工程では、数百g～数kgの計量作業が主流です。計量頻度が高いため、応答性と耐衝撃性・堅牢性が特に求められます。多機能で高性能な「UPシリーズ」は、様々な現場の業務効率の改善に貢献していきます。

クラス最速の応答性能

優れた耐衝撃性

薬品に強いアルミダイカスト製ボディ

比重測定・コンパレータ出力など充実の機能

P C 接続可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------------------|---|
| 商品番号 | 100300188 |
| 製品名 | 上皿天びん |
| 型名 | U P 2 2 3 X |
| ひょう量 | 2 2 0 g |
| 最小表示 | 0.0 0 1 g |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.0 0 1 g |
| 直線性 | ± 0.0 0 2 g |
| 応答時間 1 | 約 1 秒 |
| 感度の温度係数 1 0 ~ 3 0 | ± 3 ppm/ |
| 表示器 | バックライト付き液晶表示 |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ D A T A - I / O ・ A U X ・ K E Y コネクタ |
| 汚染度 | 2 |
| 過電圧カテゴリ | |
| 高度 | 2 0 0 0 m まで |
| 使用温湿度範囲 | 温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 3 0 ~ 8 5 % ・ 結露しないこと |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 皿の大きさ | 約 1 0 8 × 1 0 5 mm |
| 本体の寸法 | 約 1 9 0 W × 3 1 7 D × 7 9 H mm 風防を除く |
| 本体質量 | 約 3.4 kg |
| 付属品 | A C アダプタ ・ 風防 ・ 表示部保護カバー 取扱説明書 ・ 簡易操作シート |
| メーカー品番 | S321-74600-01 |

1. 応答時間は、代表値です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|--------|----------|----------|--------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | R S 出力 | リミット機能 | A C アダプタ | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 | 完全自動校正 |
| タイム C A L | カラット | もんめ | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| プリンタ E P-1 0 0 | ¥ 65,800 (税抜) |
| プリンタ E P-1 1 0 | ¥ 83,250 (税抜) |
| イオナイザ S T A B L O-A P | ¥ 80,000 (税抜) |
| R S-2 3 2 C ケーブル 1.5 m : S321-60754-01 | ¥ 16,900 (税抜) |
| U S B-シリアル変換キット : S321-62520-01 | ¥ 20,500 (税抜) |
| 応用測定キー A K B-3 0 1 | ¥ 36,200 (税抜) |
| 風防セット : S 3 2 1-6 2 7 9 7-5 1 ・小皿最小表示 0.0 0 1 gモデルに標準付属 | ¥ 5,720 (税抜) |
| 大皿用風防 : S 3 2 1-7 4 6 4 1-0 1 ・大皿最小表示 0.0 1 gモデルに標準付属 | ¥ 23,600 (税抜) |
| ガラス風防 W B C-1 0 2 | ¥ 47,000 (税抜) |
| 大型風防 W B C-5 0 2 | ¥ 33,500 (税抜) |
| U P用全面保護カバー 3 枚セット : S 3 2 1-6 1 2 2 8-0 2 ・大皿用 | ¥ 6,710 (税抜) |
| U P/UW/U X用全面保護カバー 5 枚セット : S321-61228(D9) ・大皿用 | ¥ 5,450 (税抜) |
| U P/UW/U X用全面保護カバー 5 枚セット : S321-61229(D9) ・小皿用 | ¥ 5,450 (税抜) |
| U P/UW/U X用表示部保護カバー 5 枚セット : S321-62395-10(D9) | ¥ 3,040 (税抜) |
| フットスイッチ F S B-1 0 2 T K : S321-60110-12(D9) ・ T A R E 操作用 | ¥ 17,900 (税抜) |
| フットスイッチ F S B-1 0 2 P K : S321-60110-11(D9) ・ P R I N T 操作用 | ¥ 17,900 (税抜) |
| U P用小動物用皿セット : S321-62150-51 | ¥ 36,300 (税抜) |
| U P/UW/U X用小動物用皿セット : S321-62150 | ¥ 36,300 (税抜) |
| 比重測定キット S M K-1 0 1 A : 大皿用 | ¥ 68,500 (税抜) |
| 比重測定キット S M K-1 0 2 : 小皿用 | ¥ 68,500 (税抜) |
| 別置表示器 R D B-2 0 1 : 操作キー付 | 見積もり依頼をしてください |
| 別置表示器 R D B-2 0 2 : 操作キーなし | 見積もり依頼をしてください |
| 別置表示器専用角度調節・壁掛セット | ¥ 7,700 (税抜) |
| 別置表示器専用スタンド : 高さ 1 m | ¥ 63,800 (税抜) |
| リレー出力インターフェイス I F B-R Y 1 | ¥ 74,500 (税抜) |
| I F B-R Y 1 接続ケーブル : S321-62420 | ¥ 12,300 (税抜) |
| コンパレータブザー : S321-61195-01 | ¥ 23,800 (税抜) |
| A Cアダプタ : S 3 2 1-7 3 9 2 5 ・本体に標準付属 | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

