

5年保証



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、水濡れのイメージです。

新光電子(株)

生産性を重視した

高精度電子台はかり

HJ17K0.1R：校正分銅内蔵型

ひょう量：17,000g・85,000ct・4,500mom

最小表示：0.1g・0.5ct・0.05mom

メーカー販売価格(税抜)：¥240,000

販売価格(税抜)：¥170,763

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HJKRシリーズは、シンプル構造の音叉式力センサだから衝撃に強く、丈夫で長持ち。

さらに高精度で様々な場所で活躍でき、長期安定性にも優れています。安心の音叉センサ5年保証。

IP65規格適合の防塵・防水構造

オールステンレス製

用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

VIBRA



画像は、粉塵の舞う現場のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号 | 100700300 |
| 製品名 | 高精度電子台はかり |
| 型式 | H J 1 7 K 0.1 R |
| ひょう量 | 1 7 kg 8 5 0 0 0 ct / 4 5 0 0 mom |
| 最小表示 | 0.1 g 0.5 ct / 0.0 5 mom |
| 個数モード | 0.1 g |
| 設定可能最小単重 | 0.5 ct / 0.0 5 mom |
| パーセントモード | 1 0 g |
| 設定可能最小基準値 | 5 0 ct / 5 mom |
| 直線性 | ± 0.3 g |
| 繰返し性() | 0.1 g |
| 表示器 | バックライト付き液晶表示 |
| 表示 | 測定値表示：最大 8 桁・7 セグメント・文字高 1 6.5 mm メッセージ表示：1 6 セグメント・最大 2 0 桁・文字高 8.5 mm バーグラフ：4 0 段階表示 |
| インターフェイス | R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P オスコネクタ 周辺機器用シリアル出力：D-sub 9 P オスコネクタ |
| ゼロ調整範囲 | ・初期ゼロ調整範囲：ひょう量の 1 8 % ・[Zero]キーによる調整範囲：ひょう量の 3 % |
| 保護等級 | I P 6 5 |
| 汚染度 | レベル 2 |
| 標高 | 海拔 2 0 0 0 m 以下 |
| 使用温湿度範囲 | 性能保証温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %RH 以下・結露のないこと |
| 使用環境 | 屋内使用のみ |
| 電源 | 専用 A C アダプタ 入力：1 0 0 - 2 4 0 VAC ・ 5 0 / 6 0 Hz |
| 定格 | 専用 A C アダプタ接続時 入力電圧：1 2 VDC / 最大消費電力 2.4 VA |
| 計量皿寸法 | 約 W 3 5 0 × D 4 0 0 mm |
| 外形寸法 | 約 W 3 5 0 × D 4 8 2 × H 7 0 0 mm |
| 本体質量 | 約 1 9 kg |
| 付属品 | A C アダプタ・取扱説明書・保証書 |
| メーカー商品コード | 06386 |
| J A N コード | 45 89506 23448 6 |

1.セパレートタイプは、受注生産品です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

校正用分銅内蔵

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20241123

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

計数モード

%モード

R S 出力

防水

リミット機能

内蔵プザー

A C アダプタ

防塵

床下秤量

リミット出力



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------|---------------|
| CSP-240 プリンタ | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ | ¥63,000 (税抜) |
| HJKR-DU 床下ひょう量：下吊り | ¥10,000 (税抜) |
| HJKR-LM リミット接点出力：D-Sub 25P | ¥33,600 (税抜) |
| HJKR-R4 RS-422A 双方向出力：D-Sub 9P | ¥23,900 (税抜) |
| HJKR-BT 内蔵充電バッテリー駆動 | ¥43,100 (税抜) |
| HJKR 表示部一体用金具 | ¥8,000 (税抜) |
| HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル5m仕様 | ¥19,100 (税抜) |
| HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル10m仕様 | ¥28,650 (税抜) |
| HJK 表示部別置卓上スタンド | ¥17,200 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

