

SATO



人と機器とを安全に使用するため。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



保護ラバー：落下による破損を軽減します。

ストラップ取付部

人と機器とを安全に使用するため。

SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

設定不要の単機能操作

## 防水型デジタル温度計 SK-270WP-K：指示計のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥10,900

**販売価格（税抜）：¥10,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Kは、防水性に優れた防水型デジタル温度計です。電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。各オプションセンサは、SK-270WP指示計と完全互換です。

また、指示計ケースは、壁掛け用フック穴のないシンプルな形状です。

防水構造：IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228078-42
製品名	防水型デジタル温度計
型式	S K-2 7 0 W P-K
メーカー製品番号	8 0 7 8-4 2
表示範囲 1	－ 5 0.0 ～ 3 0 0.0 °C
表示精度 1	測定環境が 0 ～ 4 0 の場合 ± ( 0.1 + 1 digit ) °C : - 4 0.0 ～ 2 0 0.0 ± 0.5 : 上記以外 測定環境が - 1 0 ～ 0.1 ・ 4 0.1 ～ 6 0 の場合 ± ( 0.2 + 1 digit ) : - 4 0.0 ～ 2 0 0.0 ± 1.0 : 上記以外
分解能	0.1
表示サンプリング 2	約 0.5 ～ 1 秒
表示機能	シリアルナンバー表示・校正年月表示・H O L D オートパワーオフ・ローバッテリーマーク
保護等級	J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 7 に準拠 センサ接続時
使用環境条件	温度：－ 1 0 ～ 6 0 湿度：8 0 %rh以下・結露なきこと
保存環境条件	1 0 ～ 6 0 ・結露なきこと
電源	単 4 アルカリ乾電池 × 2 本
電池寿命	通常測定時：約 1 0 0 0 時間
オートパワーオフ	6 0 分/機能解除：どちらか選択
材質	本体：P C (ポリカーボネート)樹脂 表示部・キースイッチ部材質：P E T 樹脂
本体寸法	約 W 7 0 × H 1 7 1 × D 4 0 mm 突起部含まず。
本体質量	約 1 5 5 g : 電池含む
付属品	取扱説明書・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3 ビニールカバー・ネックストラップ
J A N コード	49 74425 80138 1

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.温度変化の激しいときは、サンプリング約 0.5 秒。緩やかなときは、サンプリング約 1 秒と自動で変更します。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 4.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	セパレート型センサ	防水(I P 6 5 以上)	校正可能
オートパワーオフ	H A C C P 機能	機器個別番号表示	校正年月表示	壁掛け
ネックストラップ				



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 1 : 標準センサ	¥ 9,790 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 2 : 中心温度測定センサ	¥ 11,090 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 3 : 揚げ油測定センサ	¥ 13,360 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 4 : 中心温度測定センサ	¥ 12,470 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 5 : 中心温度測定センサ	¥ 13,360 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-0 6 : 低温域高精度センサ	¥ 11,570 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-2 1 : スリープセンサ	¥ 16,070 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-3 1 : 投げ込みセンサ	¥ 25,470 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用サーミスタセンサ S 2 7 0 WP-4 1 : 鉄板表面測定センサ	¥ 17,880 ( 税抜 )
S K-2 7 0 WP用指示計ビニールカバー	¥ 780 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます