## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718





#### SATO ≈



SATO ≈



□像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

設定不要の単機能操作

防水型デジタル温度計 S K-2 7 0 W P-K:指示計のみ

メーカー販売価格(税抜):¥10,900

販売価格(税抜):¥10,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Kは、防水性に優れた防水型デジタル温度計です。電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。各オプションセンサは、SK-270WP指示計と完全互換です

また、指示計ケースは、壁掛け用フック穴のないシンプルな形状です。

防水構造: IP67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228078-42					
製品名	防水型デジタル温度計					
型式	S K - 2 7 0 W P - K					
メーカー製品番号	8 0 7 8 - 4 2					
表示範囲 1	-50.0~300.0°C					
表示精度 1	測定環境が0~40 の場合					
<b>《</b> 次/11/12/11/12/11/12/11/11/11/11/11/11/11/	無足環境が0~40 00場日 ±(0.1+1 digit)°C: - 40.0~200.0					
	± 0.5 : 上記以外					
	測定環境が - 10 ~ 0.1 ・40.1 ~ 60 の場合					
	± ( 0 . 2 + 1 digit) :-40.0~200.0 ± 1 . 0 :上記以外					
/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	± 1.0 : 上記以外 0.1					
分解能 表示サンプリング 2	り. i 約 0 . 5 ~ 1 秒					
表示機能	シリアルナンバー表示・校正年月表示・HOLD					
农小饯能	プリアルアンバー表示・校正年月表示・FD L D オートパワーオフ・ローバッテリマーク					
保護等級	JISC0920・IP67に準拠					
休護寺紋	センサ接続時					
使用環境条件	温度: -10~60					
使用場場亦計	温度:80%rh以下・結露なきこと					
(P) 方理 +	10~60 ・結 <b>露</b> なきこと					
電源	単4アルカリ乾電池×2本					
電池寿命	通常測定時:約1000時間					
オートパワーオフ	60分/機能解除: どちらか選択					
材質	本体: P C (ポリカーボネート)樹脂					
77 貝	表示部・キースイッチ部材質:PET樹脂					
本体寸法	約W70×H171×D40mm					
本体 57年	突起部含まず。					
本体質量	<u>大</u> た即占より。 約155g:電池含む					
付属品	取扱説明書・単4アルカリ乾電池×2本 3					
1.7 lt=3 HH	ビニールカバー・ネックストラップ					
J A N コード	49 74425 80138 1					
2 V I/ 1 - 1.	13 / 142 00 100 1					

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.温度変化の激しいときは、サンプリング約0.5秒。緩やかなときは、サンプリング約1秒と自動で変更します。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 4.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

#### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(	温度測定	)(	ホールド	)(	セパレート型センサ	)(	防水(IP65以上)	)(	校正可能
(	オートパワーオフ	)(	HACCP機能	)(	機器個別番号表示		校正年月表示	)(	壁掛け
(	ネックストラップ	)							

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 2/3









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-01:標準センサ	¥9,790(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 2:中心温度測定センサ	¥11,090(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 3 : 揚げ油測定センサ	¥13,360(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 4:中心温度測定センサ	¥12,470(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 5:中心温度測定センサ	¥13,360(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-0 6:低温域高精度センサ	¥11,570(税抜)
SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-21: スリーブセンサ	¥16,070(税抜)
SK-270WP用サーミスタセンサ S270WP-31:投げ込みセンサ	¥25,470(税抜)
S K-2 7 0 W P 用サーミスタセンサ S 2 7 0 W P-4 1: 鉄板表面測定センサ	¥17,880(税抜)
S K-2 7 0 W P 用指示計ビニールカバー	¥780(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251116

ページ 3/3







