



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SK SATO



SK SATO  
株式会社佐藤計量器製作所

SK SATO



SK SATO  
株式会社佐藤計量器製作所  
画像は、商品背面のイメージです。

## 株式会社佐藤計量器製作所

無線通信で測定値をパソコンへ送信

防水型デジタル温度計 SK-270WP-B : 標準センサ S 270WP-01付

メーカー販売価格（税抜）：¥29,300

販売価格（税抜）：¥27,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-270WP-Bは、食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。

無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

標準センサ S 270WP-01が付属しています。

無線通信機能でデータ送信

ロガー機能でデータを記録

防水構造：IP 67準拠

シリアルナンバー・校正年月日表示機能

電磁調理器の影響を受けにくい

保護ラバーで落下による破損を軽減

豊富なオプションセンサ群

専用ソフトウェアを無料ダウンロード

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228078-60
製品名	防水型デジタル温度計
型式	S K - 2 7 0 W P - B
メーカー製品番号	8 0 7 8 - 6 0
表示範囲 1	− 5 0 . 0 ~ 3 0 0 . 0 ° C
表示精度 1	測定環境が 0 ~ 4 0 ° C の場合 ± ( 0 . 1 + 1 digit ) ° C : - 4 0 . 0 ~ 2 0 0 . 0 ± 0 . 5 : 上記以外 測定環境が - 1 0 ~ 0 . 1 ° C ~ 4 0 . 1 ~ 6 0 ° C の場合 ± ( 0 . 2 + 1 digit ) : - 4 0 . 0 ~ 2 0 0 . 0 ± 1 . 0 : 上記以外
分解能	0 . 1
表示サンプリング 2	約 1 秒
無線規格	Bluetooth 4.2 技適番号 : 201-190835
通信距離	見通し約 3 0 m 使用環境により通信距離は変わります。
表示機能	シリアルナンバー表示・校正年月表示 オートパワーオフ・ローバッテリマーク 通信マーク・各設定における設定値表示 測定 No.・時計・記録 ( R E C ・ 記録量 )
保護等級	J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 7 に準拠 センサ接続時
使用環境条件	温度 : − 1 0 ~ 6 0 ° C 湿度 : 8 0 % rh 以下・結露なきこと
保存環境条件	1 0 ~ 6 0 ° C ・ 結露なきこと
電源	単 4 アルカリ乾電池 × 2 本
電池寿命	無線 O F F 時 : 約 1 0 0 0 時間 記録感覚 1 0 秒・無線 O N 時 : 約 9 0 0 時間
オートパワーオフ	6 0 分 / 機能解除 : どちらか選択
材質	本体 : P C ( ポリカーボネート ) 樹脂 表示部・キースイッチ部材質 : P E T 樹脂
本体寸法	約 W 7 0 × H 1 7 1 × D 4 0 mm 突起部含まず。
付属品	標準センサ S 2 7 0 W P - 0 1 × 1 本 取扱説明書・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3 ビニールカバー・ネックストラップ
本体質量	約 1 5 5 g : 電池含む
J A N コード	49 74425 80160 2

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
3. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。
4. S K - 2 7 0 W P - B は、電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。  
電波の通信状況は、環境によって変動します。  
電波状況を確認したときに状態が良好でも

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

データメモリ

通信機能

ホールド

セパレート型センサ

防水(IP 65 以上)

校正可能

オートパワーオフ

H A C C P 機能

機器個別番号表示

校正年月表示

壁掛け

ネックストラップ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260208

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-01 : 標準センサ	¥ 9,790 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-02 : 中心温度測定センサ	¥ 11,090 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-03 : 揚げ油測定センサ	¥ 13,360 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-04 : 中心温度測定センサ	¥ 12,470 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-05 : 中心温度測定センサ	¥ 13,360 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-06 : 低温域高精度センサ	¥ 11,570 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-21 : スリープセンサ	¥ 16,070 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-31 : 投げ込みセンサ	¥ 25,470 (税抜)
S K-270WP用サーミスタセンサ S270WP-41 : 鉄板表面測定センサ	¥ 17,880 (税抜)
S K-270WP用指示計ビニールカバー	¥ 780 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

