商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SATO ≈



SC 翻佐藤計量器製作所 画像は 商品イメージです

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサSK-L 7 5 1-2:分離センサ

測定範囲: -40.0~80.0

メーカー販売価格(税抜):¥6,300

販売価格(税抜):¥6,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-

L 7 5 1 用で、指示計と分離タイプのオプションセンサです。 本センサは、指示計接続時の防塵・防水性能が、IP65準拠です。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が 可能です。

防塵・防水性能: IP65準拠 センサコード長:約1.6m

センサコード長は、10mまで延長が可能です。お問い合わせ下さい 。(都度見積)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-02
製品名	SK-L751用分離センサ
型式	S K-L 7 5 1-2
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 0 2
測定範囲	- 4 0.0 ~ 8 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 8 0.0 : ± 0.5
温度センサ	サーミスタ
センサ形状	指示計と分離タイプ
防塵・防水性	指示計接続時:JIS C 0920・IP65準拠 1
材質	センサ部:SUS304
	コード:PVC樹脂
	コネクタ部:PVC樹脂
寸法	センサ部:約 3.3 × L 1 3 mm
寸法	
寸法	センサ部:約 3.3 ×L1 3 mm
寸法 質量	センサ部:約 3.3 ×L1 3 mm コード:約1.6 m
	センサ部:約 3.3 ×L1 3 mm コード:約1.6 m コネクタ部:約 1 2 ×L4 0 mm
質量	センサ部:約 3.3 xL13 mm コード:約1.6 m コネクタ部:約 12 xL40 mm 約23g
質量	センサ部:約 3.3 x L 1 3 mm コード:約1.6 m コネクタ部:約 1 2 x L 4 0 mm 約2 3 g 温度:-10.0~60.0
質量 保管環境	センサ部:約 3.3 x L 1 3 mm コード:約1.6 m コネクタ部:約 1 2 x L 4 0 mm 約2 3 g 温度:-10.0~60.0 湿度:85%rh以下・結露無きこと

- 1.指示計SK-L 7 5 1 は、JIS C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。
- 2.センサコードは、10mまで延長可能です。お問い合わせください。(都度見積)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水 防塵 温度 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2









