



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

**S K - L 7 5 1 用センサ S K -
L 7 5 1 - 2 1 : スリーブセンサ**

測定範囲 : - 4 0 . 0 ~ 8 0 . 0

メーカー販売価格(税抜) : ¥13,500

販売価格(税抜) : ¥12,710

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch 温度口ガ - 記憶計? S K -
L 7 5 1 用で、スリーブタイプのオプションセンサです。
本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7 準拠です。
本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正や JCSS 校正が
可能です。

防水性能 : IPX7 準拠

センサコード長 : 約 3 m

主に、装置設置用

人に対する安全を第一に
SATO 佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-21
製品名	S K - L 7 5 1 用スリープセンサ
型式	S K - L 7 5 1 - 2 1
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 2 1
測定範囲	- 4 0 . 0 ~ 8 0 . 0
測定精度	- 4 0 . 0 ~ 1 0 . 0 : ± 1 . 5 - 9 . 9 ~ 8 0 . 0 : ± 0 . 6
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	先トガリ
防塵・防水性	指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 7 準拠 1
材質	感温部：S U S 3 0 4 握手部：S U S 3 0 3 コード：P V C樹脂 コネクタ部：P V C樹脂
寸法	感温部：約 3 × L 2 2 0 mm 握手部：約 7 × L 5 5 mm コード：約 3 m コネクタ部：1 2 × L 4 0 mm
質量	約 4 5 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80151 0

1.指示計 S K - L 7 5 1 は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)