

SATO



人の権利と義務を定める。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L751用センサ SK-L751-23 :
スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用・
L220mm・注文製作品

測定範囲： - 40.0 ~ 200.0

メーカー販売価格（税抜）： ¥24,500

販売価格（税抜）： ¥22,970

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計? SK-

L751用で、スリーブタイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。

防水性能：IPX7準拠

センサコード長：約3m

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-23
製品名	S K-L 7 5 1用スリーブセンサ：シリコンケーブル仕様 受注生産品
型式	S K-L 7 5 1-2 3
メーカー製品番号	8 8 1 0-2 3
測定範囲	- 4 0.0 ~ 2 0 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5 - 9.9 ~ 1 0 5.0 : ± 0.6 1 0 5.1 ~ 2 0 0.0 : ± 1.
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	先トガリ
防塵・防水性	指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 7 準拠 1
材質	感温部：S U S 3 0 4 握手部：S U S 3 0 3 コード：シリコン樹脂 コネクタ部：P V C 樹脂
寸法	感温部：約 3 × L 2 2 0 mm 握手部：約 7 × L 5 5 mm コード：約 3 m コネクタ部：約 1 2 × L 4 0 mm
質量	約 9 0 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A Nコード	49 74425 80176 3

1.指示計S K-L 7 5 1は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

