



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人に対する考慮を深め
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

S K - L 7 5 1 用センサ S K - L 7 5 1 - 2 5 :
グリップセンサ・シリコンケーブル・高温用・
L 1 5 0 mm・注文製作品

測定範囲 : - 4 0 . 0 ~ 2 0 0 . 0

メーカー販売価格（税抜）：¥17,500

販売価格（税抜）：¥16,940

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch 温度口ガード 記憶計? S K -
L 7 5 1 用で、グリップタイプのオプションセンサです。
センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル
仕様になります。
本センサは、指示計接続時の防水性能が、IPX7 準拠です。
本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正や JCS 校正が
可能です。

防水性能：IPX7 準拠

センサコード長：約 2 m

主に、突き刺し用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-25
製品名	S K - L 7 5 1 用グリップセンサ：シリコンケーブル仕様 受注生産品
型式	S K - L 7 5 1 - 2 5
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 2 5
測定範囲	- 4 0 . 0 ~ 2 0 0 . 0
測定精度	- 4 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0 : ± 1 . 5 - 9 . 9 ~ 1 0 5 . 0 : ± 0 . 6 1 0 5 . 1 ~ 2 0 0 . 0 : ± 1 .
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	先トガリ
防塵・防水性	指示計接続時：J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 7 準拠 1
材質	感温部：S U S 3 0 4 握手部：ポリアセタール樹脂 コード：シリコン樹脂 コネクタ部：P V C 樹脂
寸法	感温部：約 3 × L 1 5 0 mm 握手部：約 1 5 × L 1 3 5 mm コード：約 2 m コネクタ部：約 1 2 × L 4 0 mm
質量	約 7 2 g
付属品	試験成績書 1 枚・取扱説明書 1 部
J A N コード	49 74425 80178 7

1.指示計 S K - L 7 5 1 は、J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

温度

J C S S

校正対応



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)