商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



SSATO

SK 翻在藤計量器製作所 画像は 商品イメージです

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L 7 5 1 用センサ SK-L 7 5 1-2 5: グリップセンサ・シリコンケーブル・高温用・ L 150mm・注文製作品

測定範囲: - 4 0.0 ~ 2 0 0.0

メーカー販売価格(税抜):¥17,500

販売価格(税抜): ¥16,940

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2 ch温度ロガー 記憶計? S K-

L 7 5 1 用で、グリップタイプのオプションセンサです。

センサから指示系までを接続するケーブルの材質が、シリコンケーブル 仕様になります。

本センサは、指示計接続時の防水性能が、 IPX 7 準拠です。

本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が 可能です。

防水性能: IPX7準拠 センサコード長:約2m 主に、突き刺し用

注文製作品となります。納期等お問い合わせ下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228810-25
製品名	SK-L751用グリップセンサ:シリコンケーブル仕様
	受注生産品
型式	S K-L 7 5 1-2 5
メーカー製品番号	8 8 1 0 - 2 5
測定範囲	- 4 0.0 ~ 2 0 0.0
測定精度	- 4 0.0 ~ 1 0.0 : ± 1.5
	- 9.9 ~ 1 0 5.0 : ± 0.6
	1 0 5.1 ~ 2 0 0.0 ; ± 1.
温度センサ	サーミスタ
感温部形状	先トガリ
防塵・防水性	指示計接続時:JIS C 0920・IPX7準拠 1
材質	感温部:SUS304
	握手部:ポリアセタール樹脂
	コード:シリコン樹脂
	コネクタ部:PVC樹脂
寸法	感温部:約 3 ×L1 5 0 mm
	握手部:約 15×L135mm
	コード:約2m
	コネクタ部:約 12×L40mm
質量	約72g
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部
JANコード	49 74425 80178 7

1.指示計SK-L 7 5 1 は、JIS C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 準拠です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水 温度 JCSS 校正対応

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2









