商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







SK 繁佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

SATO ≈



AC地球C未来で測念。 **SIC** 数佐藤計量器製作所 画像は、センサフィルタを貼り付けた イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

オプションセンサ

SK-L754用センサSK-L 7 5 4-1: 一体センサ

【測定範囲】

温度: -10.0~60.0 湿度: 5.0~95.0%rh

メーカー販売価格(税抜):¥8,500

販売価格(税抜): ¥8,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計? SK-

L754用で、指示計と一体型のオプションセンサです。 本センサは、防水構造では有りません。絶対に濡らさないで下さい。 本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が 可能です。

主に、一般環境用 防水性能:非防水

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228880-01
製品名	S K-L 7 5 4 用温湿度センサ:一体タイプ
型式	S K-L 7 5 4-1
メーカー製品番号	8 8 8 0 - 0 1
測定範囲	温度: - 10.0~60.0
	湿度:5~95%rh
測定精度	温度: - 10.0~60.0 : ±0.5
	湿度:商品説明をご参照下さい。
センサ	温度:サーミスタ
	湿度:静電容量式
センサ形状	指示計と一体タイプ
防塵・防水性	なし
材質	センサ部:PC樹脂
	コネクタ部:PVC樹脂
寸法	センサ部:約 11×H60mm
	コネクタ:約 9 x L 3 0 mm
質量	約9g
保管環境	温度: - 1 0.0 ~ 6 0.0
	湿度:85%rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部
	センサフィルタ 1 枚
JANコード	センサフィルタ 1 枚 49 74425 80155 8

- 1.測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにセンサフィルタをご使用ください。
- 2.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度 JCSS 校正対応 湿度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサフィルタ 4 枚入り:温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2 ¥1,600(税抜) センサフィルタ 20枚入り:温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用 ¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3







