



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**SATO**  
SAKURADA MFG. CO., LTD.

**SATO**  
SAKURADA MFG. CO., LTD.



▲センサフィルタ貼付イメージ▲

画像は、商品イメージです。  
**SATO** 業務用はかり専門サイト

画像は、センサフィルタを貼り付けた  
イメージです。  
**SATO** 業務用はかり専門サイト

## （株）佐藤計量器製作所

### オプションセンサ

**S K - L 7 5 4 用センサ S K -  
L 7 5 4 - 2 : 分離センサ**

【測定範囲】

温度 : - 2 0 . 0 ~ 8 0 . 0

湿度 : 5 . 0 ~ 9 5 . 0 %rh

メーカー販売価格（税抜）: ¥9,600

**販売価格（税抜）: ¥9,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計? S K -  
L 7 5 4 用で、指示計と分離タイプのオプションセンサです。  
本センサは、防水構造ではありません。絶対に濡らさないで下さい。  
本センサは、指示計とセットでトレーサビリティ校正や J C S S 校正が  
可能です。

主に、一般環境用  
防水性能：非防水

センサコード長は、10mまで延長が可能です。お問い合わせ下さい  
。(都度見積)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228880-02
製品名	S K - L 7 5 4 用温湿度センサ：分離タイプ
型式	S K - L 7 5 4 - 2
メーカー製品番号	8 8 8 0 - 0 2
測定範囲	温度：-20.0 ~ 80.0 湿度：5 ~ 95%rh
測定精度	温度：-20.0 ~ 80.0 : ± 0.5 湿度：商品説明をご参照下さい。
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量式
センサ形状	指示計と分離タイプ
防塵・防水性	なし
材質	センサ部：P C樹脂 コード：P V C樹脂 コネクタ部握手部：P V C樹脂
寸法	センサ部：約 11 × H 60 mm コード：約 1.6 m コネクタ部：約 9 × L 30 mm
質量	約 35 g
保管環境	温度：-10.0 ~ 60.0 湿度：85%rh以下・結露無きこと
付属品	試験成績書1枚・取扱説明書1部 センサフィルタ1枚
J A Nコード	49 74425 80156 5

- 1.測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにセンサフィルタをご使用ください。
- 2.本センサは、防水構造ではありません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
- 3.センサコードは、10mまで延長可能です。お問い合わせください。(都度見積)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度

J C S S

校正対応

湿度

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサフィルタ 4枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2	¥1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り：温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)