



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
KAGOSHIMA MFG. CO., LTD.

SATO
KAGOSHIMA MFG. CO., LTD.



画像は、商品イメージです。センサは別売りです。



画像は、商品背面のイメージです。

SATO
KAGOSHIMA MFG. CO., LTD.



画像は、商品側面のイメージです。

（株）佐藤計量器製作所

データロガー

2ch温度ロガー 記憶計 SK-L751：指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格（税抜）：¥19,500

販売価格（税抜）：¥18,188

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2ch温度ロガー 記憶計 SK-L751は、温度の測定データを記憶する温度2chロガーです。
16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。
センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。
オプションより必要なセンサをお選び下さい。
代表画像は、CH1に一体センサ、CH2に分離センサを接続した例です。

最大2本のセンサ接続可能(センサは別売)

使用用途に合わせた4種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防塵防水は、IP65準拠

最大16,000件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228800-00
製品名	2ch温度口ガ- 記憶計® : 指示計のみ
型式	S K - L 7 5 1
メーカー製品番号	8 8 0 0 - 0 0
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。
表示精度 1	0 ~ 4 0 : ± 0 . 2 上記以外 : ± 0 . 3
表示分解能	0 . 1
表示サンプリング	約 1 秒
計測チャンネル数	温度 2 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16,000 データ
記憶間隔	1・2・5・10・15・30 秒 1・2・5・10・15・30・60・90 分 の 14 通りから選択
外部メモリ 2	micro S D ・ S D H C : 32 GBまで
表示機能	温度警報(A L M) ・ 記憶方式 ・ 記憶量(バー) S D メモリ 状態表示(R E C / R E S) ・ 各エラーメッセージ ローバッテリマーク ・ キーロックマーク 各設定時における設定値表示
保護等級 3	J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 に準拠
使用環境条件	温度 : -10 ~ 60 湿度 : 85%rh以下 ・ 結露なきこと
保管環境条件	温度 : -10 ~ 60 湿度 : 85%rh以下 ・ 結露なきこと
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 専用 A C アダプタ
電池寿命	測定モード時 : 約 500 時間 L C D 消灯時 : at 23
本体寸法	約 W 114 × H 80 × D 35 mm 突起部含まず。
本体質量	約 232 g 電池含む。
付属品	取扱説明書 ・ クイックマニュアル 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4 通信ケーブル ・ 解析ソフトウェア C D - R O M
J A N コード	49 74425 80140 4

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式 : F A T 3 2
- 3.保護等級 I P 6 5 は、分離型センサ接続時・A C アダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
- 4.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

データメモリ

メモリカード

通信機能

アラーム

マルチチャンネル

セパレート型センサ

一体型センサ

防水(IP 65 以上)

校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260216

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-1 : 一体センサ	¥ 6,060 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 : 分離センサ	¥ 6,450 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 1 : スリーブセンサ	¥ 12,710 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 2 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・注文製作品	¥ 21,250 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 3 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用	¥ 22,970 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 4 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用・L 420 mm・注文製作品	¥ 3,830 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 5 : グリップセンサ・シリコンケーブル・高温用	¥ 16,940 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 1 : 投込センサ	¥ 14,740 (税抜)
S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 2 : 投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品	¥ 24,260 (税抜)
A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥ 4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます