

SATO



人の健康と生命を脅かす  
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

SATO



背面

人の健康と生命を脅かす  
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

SATO



側面

人の健康と生命を脅かす  
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

## データロガー

### 2 ch温度ロガー 記憶計 SK-L751 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格(税抜)：¥19,500

**販売価格(税抜)：¥18,188**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### 2 ch温度ロガー 記憶計 SK-L751

SK-L751は、温度の測定データを記憶する温度2chロガーです。16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。代表画像は、はC H 1 に一体センサ、C H 2 に分離センサを接続した例です。

最大2本のセンサ接続可能(センサは別売)

使用用途に合わせた4種の記憶方式

解析ソフトウェアを標準付属

防塵防水は、IP65準拠

最大16,000件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号      | 40228800-00                                                                                       |
| 製品名       | 2 ch温度ロガー 記憶計 <sup>®</sup> ：指示計のみ                                                                 |
| 型式        | S K-L 7 5 1                                                                                       |
| メーカー製品番号  | 8 8 0 0-0 0                                                                                       |
| 測定範囲 1    | 接続するセンサにより異なります。                                                                                  |
| 表示精度 1    | 0 ~ 4 0 : ± 0.2<br>上記以外 : ± 0.3                                                                   |
| 表示分解能     | 0.1                                                                                               |
| 表示サンプリング  | 約 1 秒                                                                                             |
| 計測チャンネル数  | 温度 2 チャンネル                                                                                        |
| 記憶容量      | 各チャンネル 1 6,0 0 0 データ                                                                              |
| 記憶間隔      | 1・2・5・10・15・30 秒<br>1・2・5・10・15・30・60・90 分<br>の 1 4 通りから選択                                        |
| 外部メモリ 2   | micro S D ・ S D H C : 3 2 GB まで                                                                   |
| 表示機能      | 温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー) S D メモリ<br>状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ<br>ローバッテリーマーク・キーロックマーク<br>各設定時における設定値表示 |
| 保護等級 3    | J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 に準拠                                                                     |
| 使用環境条件    | 温度 : - 1 0 ~ 6 0<br>湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと                                                        |
| 保管環境条件    | 温度 : - 1 0 ~ 6 0<br>湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと                                                        |
| 電源        | 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本<br>専用 A C アダプタ                                                                  |
| 電池寿命      | 測定モード時 : 約 5 0 0 時間<br>L C D 消灯時・at 2 3                                                           |
| 本体寸法      | 約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm<br>突起部含まず。                                                           |
| 本体質量      | 約 2 3 2 g<br>電池含む。                                                                                |
| 付属品       | 取扱説明書・クイックマニュアル<br>単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4<br>通信ケーブル・解析ソフトウェア C D-R O M                               |
| J A N コード | 49 74425 80140 4                                                                                  |

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式 : F A T 3 2
3. 保護等級 I P 6 5 は、分離型センサ接続時・A C アダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
4. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
5. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |           |        |               |      |
|----------|-----------|--------|---------------|------|
| 温度測定     | データメモリ    | メモリカード | 通信機能          | アラーム |
| マルチチャンネル | セパレート型センサ | 一体型センサ | 防水(IP 6 5 以上) | 校正可能 |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-1 : 一体センサ                                   | ¥6,060 (税抜)  |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 : 分離センサ                                   | ¥6,450 (税抜)  |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 1 : スリーブセンサ                               | ¥12,710 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 2 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・注文製作品                | ¥21,250 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 3 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用                  | ¥22,970 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 4 : スリーブセンサ・シリコンケーブル・高温用・L 4 2 0 mm・注文製作品 | ¥23,830 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-2 5 : グリップセンサ・シリコンケーブル・高温用                  | ¥16,940 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 1 : 投込センサ                                 | ¥14,740 (税抜) |
| S K-L 7 5 1用センサ S K-L 7 5 1-3 2 : 投込センサ・シリコンケーブル・注文製作品                  | ¥24,260 (税抜) |
| A Cアダプタ : S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0シリーズ用・温度/温湿度共通                       | ¥4,500 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

