商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103





SATO ≈



与 翻佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。センサは 、別売りです。

SATO ≈



人と地球と末来で用る。 **SK** 数佐藤計量器製作所



画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

データロガー

温湿度ロガー 記憶計 SK-L 7 5 4:指示計のみ

測定範囲:接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格(税抜):¥24,000

販売価格(税抜): ¥22,125

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温湿度ロガー 記憶計 SK-L754は、温度・湿度の測定データを記憶 する温湿度データロガーです。

温度・湿度各16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の 設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこ

センサは付属していません。ご使用には、別途オプションセンサが必要 です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。 代表画像は、 С Н 1 に一体センサを接続した例です。

使用用途に合わせた4種の記憶方式 解析ソフトウエアを標準付属

防水性能:非防水

最大16,000件の測定データを記憶

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

電池が切れてもデータ保持

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

SATO



センサ接続コネクタ

人と地球と未来を測る。 **写て 数性 佐藤計量器製作所** 画像は、商品側面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228870-00		
製品名			
	温湿度ロガー 記憶計®:指示計のみ		
型式	S K-L 7 5 4		
メーカー製品番号	8 8 7 0 - 0 0		
測定範囲 1	接続するセンサにより異なります。		
表示精度 1	温度:0~40 :±0.2 ・上記以外:±0.3		
	湿度: 0 ~ 4 0 : ± 0.2 %rh・上記以外: ± 0.3 %rh		
表示分解能	温度:0.1		
	湿度: 0 . 1 %rh		
表示サンプリング	約1秒		
計測チャンネル数	温度 1 チャンネル		
	湿度 1 チャンネル		
記憶容量	各チャンネル 1 6,0 0 0 データ		
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒		
	1 · 2 · 5 · 1 0 · 1 5 · 3 0 · 6 0 · 9 0分		
	の14通りから選択		
外部メモリ 2	microSD・SDHC:32GBまで		
表示機能	温度・湿度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー)SDメモリ		
	状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ		
	ローバッテリマーク・キーロックマーク		
	ローバッテリマーク・キーロックマーク 各設定時における設定値表示		
保護等級 3			
保護等級 3 使用環境条件	各設定時における設定値表示		
	各設定時における設定値表示 なし 温度:-10~60		
使用環境条件	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと		
	各設定時における設定値表示なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60		
使用環境条件 保管環境条件	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと		
使用環境条件	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本		
使用環境条件 保管環境条件 電源	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ		
使用環境条件 保管環境条件	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23		
使用環境条件 保管環境条件 電源	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23 約W114×H80×D35mm		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命 本体寸法	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命 本体寸法 本体質量	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。 約227g 電池含む。		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命 本体寸法	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。 約227g 電池含む。 取扱説明書・クイックマニュアル		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命 本体寸法 本体質量	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。 約227g 電池含む。 取扱説明書・クイックマニュアル 単3アルカリ乾電池×2本 4		
使用環境条件 保管環境条件 電源 電池寿命 本体寸法 本体質量	各設定時における設定値表示 なし 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 温度: -10~60 湿度: 85%rh以下・結露なきこと 単3アルカリ乾電池×2本 専用ACアダプタ 測定モード時: 約500時間 LCD消灯時・at 23 約W114×H80×D35mm 突起部含まず。 約227g 電池含む。 取扱説明書・クイックマニュアル		

- 1.測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
- 2.市販のメモリは、フォーマット済みのものをお使い下さい。フォーマット形式: FAT32
- 3.本センサは、防水構造では有りません。丸洗いや水中への放置はしないで下さい。
- 4.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
- 5.センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能
アラーム	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(IP65以上)	校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S K-L 7 5 4 用センサ S K-L 7 5 4-1: 一体センサ	¥8,400(税抜)
SK-L754用センサ SK-L754-2:分離センサ	¥9,400(税抜)
センサフィルタ 4枚入り:温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2	¥1,600(税抜)
センサフィルタ 20枚入り:温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥7,500(税抜)
A C アダプタ: S K-L 7 0 0 R/S K-L 7 5 0 シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 4/4







