

OHAUS®



▲NV 角皿

写真は、シリーズ代表画像です。



▲NV 角皿

写真は、シリーズ代表画像です。

## オーハウスコーポレーション

### IRセンサ搭載ナビゲーターシリーズ

## オーハウス(OHAUS) 電子天秤 ナビゲーター-NV1202JP

ひょう量/1200 g  
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜) : ¥69,800

**販売価格(税抜) : ¥50,220**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

幅広い計量アプリケーションに適したコンパクト電子天びんナビゲーターシリーズ

新しいナビゲーターは、以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやすい価格でありながら、正確性・再現性を兼ね備え、ラボ・工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。

主要なアプリケーションに対応する正確性、再現性を兼ね備えています

安定時間の短縮が生産性を向上

過負荷に強い構造を採用することで、天びんの損傷を防ぎ耐久性を向上

タッチレスセンサにより作業効率と利便性を向上

OHAUS®



▲IRセンサを利用して非接触操作が可能

写真は、タッチレスセンサの使用イメージです。

OHAUS®



写真は、商品の使用イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 101130615801                                  |
| 製品名        | コンパクト電子天秤<br>ナビゲーターシリーズ                       |
| 型式         | NV1202JP                                      |
| ひょう量       | 1,200g  |
| 最小表示       | 0.01g   |
| 繰返し性(標準偏差) | 0.02g   |
| 直線性        | ±0.03g  |
| スパン校正分銅    | 1,000g  |
| 直線性校正分銅    | 500g・1kg                                      |
| 安定時間       | 2秒  |
| 計量単位       | g・kg  |
| 本体寸法       | W204×D230×H70mm                               |
| 本体質量       | 1.0kg   |
| 風防寸法       | 設定なし  |
| 計量皿寸法      | 190×144mm                                     |
| 汚染度        | 2   |
| 設置カテゴリ     |   |
| 高度         | 2,000m  |
| 設置環境       | 屋内使用に限る。                                      |
| 作業環境       | 温度：10～40<br>湿度：10～85%以下・結露なきこと                |
| 保管環境       | 温度：-20～55<br>湿度：10～90%rh結露なきこと                |
| 電源         | ACアダプタ：標準付属<br>単2乾電池×4本：別売り<br>充電式バッテリー：オプション |
| バッテリー寿命    | 電池使用で200時間                                    |
| 表示部        | 白色バックライト付きLCDディスプレイ<br>文字高：20mm               |
| 本体材質       | ハウジング：ABS樹脂<br>計量皿：ステンレス                      |
| 梱包時寸法      | W300×D250×H182mm                              |
| 梱包時重量      | 1.5kg   |
| メーカー品番     | 30615801                                      |

1.主電源電圧の変動は通常電源電圧の±10%以内

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |       |        |        |          |
|-------|-------|--------|--------|----------|
| 電池    | 充電体内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 |
| 計数モード | %モード  | RS出力   | リミット機能 | ACアダプタ   |





業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232Cインターフェイスキット            | ¥7,320 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) イーサネットインターフェイスキット 83032109             | ¥13,720 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション 充電式バッテリーキット                   | ¥4,460 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 計量器オプション USBインターフェイスキット                | ¥11,020 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) キャリングケース NV/NVT共通                      | ¥7,150 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 4個セット                       | ¥7,150 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 積み重ね保管用キット 1個                          | ¥2,270 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ¥67,910 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

