# 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 052-521-1103



## SATO ≈



SC 数佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

### SATO



**与**C 数在膝計量器製作所 画像は、商品右側面のイメージです。

# 換気タイミングをお知らせ

(株)佐藤計量器製作所

快適ナビ CO2モニター SK-50CTH

メーカー販売価格(税抜):¥31,800

販売価格(税抜): ¥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

快適ナビCO2モニター「SK-50СТН」は、室内の換気の目安とな るСО2(二酸化炭素)濃度を測定するものです。СО2濃度お知らせ機能 により、換気の目安に役立ちます。

学校・各種施設・飲食店・オフィス・会議室・ビニールハウスなどでお 役立てください。

換気の悪い密閉空間では、感染症のクラスター発生リスクが高くなると 言われています。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における 不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。

換気タイミングを LEDでお知らせ 見やすい表示 構成機能付きCO2センサ 非分散型赤外線式ガスセンサを採用 温度・湿度を測定 卓上、壁掛けのどちらでも設置可能

SATO ≈



人と地球と未来を押る。 **写て** 数性療計量器製作所 画像は、商品背面のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221737-00
製品名	快適ナビ® CO2モニター
製品番号	1 7 3 7-0 0
モデル名	S K-5 0 C T H
測定範囲	CO2濃度:200~5,000ppm
	温度:0.0~50.0
	湿度:10.0~95.0%rh
C O 2 濃度測定精度	± 5 %rdgまたは± 5 0 ppmの大きい方: 2 0 0 ~ 3 0 0 0 ppm
	± 7 rdg:それ以外
温度測定精度	± 0.6 : 2 0 ~ 4 0
	± 1.0 : それ以外
湿度測定精度	± 5.0%rh: 4 0.0 ~ 7 0.0%rh at 2 0 ~ 3 0
	± 7.0 %rh:それ以外
最小表示桁	C O 2 濃度: 1 ppm
	温度:0.1
	湿度: 0 . 1 %rh
サンプリング	CO2濃度:約5秒
	温度・湿度:約2秒
ブザー音量	約64dB:距離10cmにて
使用環境条件	温度: - 10~50
	湿度:95%rh以下 結露なきこと
電源	DC5V·500mA:USB·TypeC
材質	ケース:ABS樹脂
	パネル:アクリル樹脂
本体寸法	約W226×H152×D45mm
本体質量	約450g
付属品	取扱説明書・U S B ケーブル・A C アダプタ
JANコード	49 74425 40127 7

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 アラーム 一体型センサ CO2濃度測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2









