商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103





SATO ≈



SK 繁佐藤計量器製作所 画像は、商品イメージです。

専用アブリ画面 ・イン画面 (接続中の全数を表示) 詳細画面(個々の詳細を表示) 2024 * 773% ■0 SATO_ R6 SATO 21.2 20.6 20.6 % 25.8 19.2 20.2 19.0 20.6 20.7 .2 20.2 6.5 18.8 20.8 26.2

画像は、専用アプリの表示イメージで

(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能搭載のデータロガー

防水型無線温度ロガー SK-320BT-C:分離センサタイプ

測定範囲: -50.0~150.0 商品説明をご参照ください。

分解能: 0.1

この商品は、生産終了でメーカー在庫限りとなっています。 ご注意ください。

メーカー販売価格(税抜):¥12,000

販売価格(税抜):¥9,990

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本器は、IPX5の防水性能を備えたデータロガーです。

Bluetooth機能が付いたスマートフォンやタブレットなどの携帯端末と 無線で通信をおこない、本体の各種設定・測定値の表示・ロガー機能に よる記録データを取得します。

1台の携帯端末に対し、最大で8台のSK-320BT-Cと同時接続が可 能であり、複数の測定場所の温度データを表示、収集できます。

注意:本器は電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はで きません。

高い防水性は、IPX5

最大8.960データの記録が可能なロガー機能

スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認

携帯端末1台で、最大8台の本体を同時に接続

広い温度測定範囲

警報機能は、上下限設定値を越えた時に専用アプリにお知らせ

この商品は、生産終了でメーカー在庫限りとなっています。 ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 40228440-20 |
|--------|---|
| 製品名 | 防水型無線温度ロガー |
| 製品番号 | 8 4 4 0 - 2 0 |
| 形式 | S K-3 2 0 B T-C |
| 測定範囲 | - 5 0.0 ~ 1 5 0.0 1 |
| 測定精度 | $\pm 1.0 : 0.0 \sim 40.0$ |
| | ± 1.5 : - 15.0 ~ - 0.1 • 4 0.1 ~ 6 5.0 |
| | ± 2.0 : - 3 0.0 ~ - 1 5.1 • 6 5.1 ~ 1 5 0.0 |
| | ± 3.0 : - 5 0.0 ~ - 3 0.1 |
| 分解能 | 0.1 |
| サンプリング | 約60秒(通信は1.2秒毎) |
| データ記録数 | 本体:8960データ |
| 無線規格 | B luetooth 5 . 1 |
| 無線認証番号 | 0 1 8 - 1 4 0 0 7 7 |
| 無線周波数 | 2 . 4 GHz帯: 2 4 0 2 ~ 2 4 8 0 MHz |
| 通信距離 | 約30m |
| | 遮蔽物のない見通しの良い直線の場合 |
| 防水性能 | JISC0920・IPX5に準拠 |
| 使用環境条件 | - 15~65 : 結露なきこと |
| 電源 | 単3形電池3本 |
| 電池寿命 | 約1年 |
| | 記憶間隔60分・LED明るさ設定3・常温測定・アルカリ電池使用時 |
| 材質 | ケース:ABS樹脂 |
| | ラバー(ケース上部):TPE樹脂 |
| | コード:シリコン・感温部:SUS304 |
| 寸法 | 本体 : 約 68×H98mm |
| | 感温部:約 4×100mm・先トガリ |
| | コード:約 3 mm×2m |
| 本体質量 | 約194g: 電池含む |
| 付属品 | 取扱説明書1部・単3形アルカリ電池3本 |
| | スタンド 1 個・ハンドストラップ 1 本 |
| JANコード | 49 74425 80070 4 |
| | |

- 1.商品説明をご参照ください。
- 2.本器は電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。
- 3.本器をご使用になるには、スマートフォンなどの携帯端末が必要です。
- 4.製品に携帯端末は含まれていません。
- 5.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 温度測定 | データメモリ | 通信機能 | アラーム | 最高/最低 |
|--------|------------|------|------|-------|
| 一体型センサ | 防水(IP65以上) | 校正可能 | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251026

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください









商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251026

ページ 3/3







