商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





CUSTOM



写真は、シリーズ代表画像です。



株式会社カスタム 写真は、シリーズ代表画像です。

㈱カスタム

防滴性能は、IPX2準拠

デジタルシャワープルーフはかり CS-200 0 S S:ステンレス皿付

ひょう量: 2,000g

最小表示: 1g

メーカー販売価格(税抜):¥10,800

販売価格(税抜): ¥9,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

カスタムのCS-2000SSは、防滴性能がIPX2準拠の上皿デジタ ルはかりです。

取り外して水洗いのできるステンレス計量皿を標準装備しました。

防滴IPX2準拠(電池駆動時のみ) 1/2000の高分解能 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 消費電力 1/3 (当社従来品) 水平調整スクリュー式脚部採用 オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101400008-1
商品名	デジタルシャワープルーフはかり
型番	C S-2 0 0 0 S S
ひょう量	2,000g
最小表示単位	1 g
精度	± 4 g
寸法	本体:約W250×H108×D260mm
	計量皿:約W230×D190mm
重量	約1,900g:電池含む
表示方式	5 桁 L C D表示
保護等級 1	IPX2準拠
使用温湿度	温度:0~+40
	湿度:85%RH以下・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度: - 10~+60
	湿度:70%RH以下・但し、結露のないこと
電源	・単2形乾電池×4個:非付属
	・ACアダプター:別売
電池寿命 2	約1,800時間
	アルカリ電池使用時
オートパワーオフ	時間切替可・解除可
校正	可
付属品	・取扱説明書(保証書付)
	・ステンレス皿(C S-S U S P 1)
JANコード	49 83621 49020 6

- 1.電池駆動時のみ
- 2.使用頻度・使用状況等により電池の寿命は短くなります。
- 3. 乾電池及びACアダプタは付属していません。別途お買い求め下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A C アダプタ V S M-1231 ¥3,600(税抜) ステンレス計量皿 CS-SUSP1 ¥2,300(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







