

画像は、商品イメージです。




株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。


株式会社カスタム
画像は、画面側の商品イメージです。


株式会社カスタム
画像は、カメラ側左側面よりの商品イメージです。


株式会社カスタム
画像は、カメラ側右側面よりの商品イメージです。


株式会社カスタム
画像は、カメラ側の商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、画面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品の各部名称です。

㈱カスタム

温度分布を視覚で捉える

サーモキャプチャー ＴＨＧ-０１

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

サーモキャプチャーＴＨＧ-０１は、温度分布を視覚で捉えて,温度異常を素早くチェックできます。 色分けされた全ての画素に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。 保存した静止画には、温度情報も一緒に保存されていますので、後から気になる場所を確認することも可能です。
●画面上の個々の画素全ての温度情報を保有
●熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能搭載
●最高３８０℃までの幅広い測定範囲 ●放射率の設定が可能
●湿度センサーを内蔵 ●タッチパネルを採用
●オートパワーオフ機能搭載 ●新機能追加のファームウェアで、さらに便利に！

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410055
製品名	サーモキャプチャー®
型式	ＴＨＧ-０１
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	温度：－２０～３８０℃ 湿度：０～８０%RH
分解能	温度：０.１℃ 湿度：１%RH
測定精度	温度：±２%rdg または±２℃の大きい方 湿度：±５%RH at ２５℃・３０～７０%RH
放射率補正	０.０１～１.００：０.０１単位で設定
測定波長	８～１１.５μm
センサタイプ	温度：３２×３２赤外線温度センサ 湿度：内蔵湿度センサ 映像：ＣＭＯＳセンサ
解像度	３２×３２(1,０２４)ピクセル
可視カメラ分解能	０.２メガピクセル
測定視野角	３３° ×３３°
フォーカス	固定
最低焦点距離	０.１m
フレームレート	６Hz
表示器	２.８型カラーＬＣＤ・タッチパネル
画像フォーマット	静止画：BMP・JPEG 動画　：MP4
使用温湿度	温度：－１０～５０℃ 湿度：０～８５%RH・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：－２０～６０℃ 湿度：８０%RH以下・但し、結露のないこと
ＰＣ接続	ＵＳＢ接続：画像転送・バッテリー充電 ※２
外形寸法	約H２１５×W６６×D４８mm
本体質量	約２２０g
電源	３.７Vリチウム充電池・２５００mAh ※交換不可
連続使用可能時間	約６時間・フル充電にて ※３
オートパワーオフ	３０秒～３０分３０秒：３０秒単位で設定 ０分０秒は１０秒で表示ＯＦＦ
校正	可：温度のみ
付属品	取扱説明書(保証書付き) ＵＳＢケーブル・キャリングケース
ＪＡＮコード	49 83621 20017 1

※１.表示される湿度は、本器周辺の値です。測定対象物の湿度ではありません。
※２.ＵＳＢポートのあるＡＣアダプターやモバイルバッテリー、ＰＣなどから充電します。これらは製品に付属していません。
※３.使用頻度、使用状態によりバッテリー連続使用可能時間は短くなります。
※４.サーモキャプチャー は株式会社カスタムの登録商標です。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能
アラーム	最高 / 最低	一体型センサ	非接触測定	放射率可変
校正可能	オートパワーオフ	動画	静止画	タッチパネル

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）