

CUSTOM



株式会社カスタム

画像は、商品イメージです。

CUSTOM



距離：測定径＝
450cm：φ6cm

株式会社カスタム

画像は、距離計数のイメージです。

(株)カスタム

2点レーザーマーカ機能付

放射温度計 + K熱電対 IR-309

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜)：¥48,200

販売価格(税抜)：¥38,600

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計IR-309は、2点式レーザーマーカ機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

非接触測定は、-60～1,600の表面温度が測定可能。また、Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプです。

測定レバーを引くだけの簡単操作

2点レーザーマーカ機能付

放射率の設定が可能

測定温度範囲は、1,600までの広範囲

測定値を固定表示するHOLD機能付

バックライト付3.5桁液晶表示

オートパワーオフ機能搭載

MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付

AVERAGE(平均値)表示付

HI(上限)/LO(下限)アラーム機能付

LOCK(連続測定)機能付

PSCマーク認定品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410058
製品名	放射温度計 + K 熱電対
型式	I R-3 0 9
測定項目	温度
測定範囲	放射温度測定： - 6 0 ~ 1,6 0 0 K タイプ熱電対測定： - 6 4 ~ 1,4 0 0
分解能	0.1 : 9 9 9.9 以下 1 : 1,0 0 0 以上
放射温度測定精度	± 2 %rdg または ± 3 のどちらか大きい方
K 熱電対測定精度	± 1 %rdg または ± 1 のどちらか大きい方 1
サンプリング	約 1 回/秒
放射率補正	0.1 0 ~ 1.0 0 : 0.0 1 単位で設定
測定エリア	7 5 : 1 例) 1 5 0 cm で 2 cm
レーザークラス	出力： M A X = 1 mW ・ 6 3 5 ~ 6 6 0 nm クラス 2 2
温度センサ	赤外線センサ
表示器	3.5 桁液晶ディスプレイ
使用温湿度	温度： 0 ~ 5 0 湿度： 8 5 %RH 以下 ・ 但し、結露のないこと
保存温湿度	温度： - 2 0 ~ 6 0 湿度： 7 0 %RH 以下 ・ 但し、結露のないこと ・ 電池含まず
外形寸法	約 W 4 7 × H 2 0 0 × D 1 9 6 mm
本体質量	約 3 9 2 g ・ 電池含む
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 1 5 時間(アルカリ乾電池使用のとき) 3
オートパワーオフ	放射温度計モード： 約 1 分 熱電対測定モード： 約 1 2 分
校正	可
付属品	取扱説明書(保証書付) ・ 単 4 形乾電池 2 本 4 ハードケース
J A Nコード	49 83621 20309 7

1. 上記測定精度には熱電対センサーの精度は含まれません。
2. J I S C 6 8 0 2 (2 0 1 4)
3. 使用頻度・使用状況により電池の寿命は短くなります。
4. 付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高 / 最低	セパレート型センサ
一体型センサ	非接触測定	校正可能	オートパワーオフ	2点レーザーマーカ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサーLK-200AR：空調用伸縮タイプ	¥13,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-200TFH：耐薬品用	¥25,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-300：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-300A：空調用高速タイプ	¥10,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-300S：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-310：液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-300W：液体温度	¥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-250：表面温度	¥18,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-500：表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-500L：先端L型・表面温度	¥22,500（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-500S：小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-700：液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-800：液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-800W：液体温度	¥16,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-800E：空調用高速タイプ	¥11,600（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-900：高温	¥17,900（税抜）
Kタイプ熱電対センサーLK-1000：高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-1200i：高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブル LK-5000M：LKシリーズ専用	¥7,100（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

