



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

CUSTOM



画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。

(株)カスタム

円形レーザーマーカー機能付

多機能放射温度計 IR-310H

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。お客様におかれましては、薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥21,800

販売価格（税抜）：¥21,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 IR-310H は、さらにねらいをつけやすくなった円形レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

非接触測定は、-50 ~ 550 の表面温度が測定可能。また、K タイプ熱電対温度計による温度測定も可能で、他に、環境温度・環境湿度測定および露点温度・湿球温度の表示ができる多機能タイプです。

測定レバーを引くだけの簡単操作

円形レーザーマーカー機能付

放射率の設定が可能

UV ライト機能搭載

測定値を固定表示する HOLD 機能付

バックライト付大型カラー液晶表示

オートパワーオフ機能搭載

PSC マーク認定品

CUSTOM

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。

CUSTOM

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、商品側面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。

CUSTOM

CUSTOM



株式会社カスタム
画像は、測定面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、円形レーザーマーカーのイメージです。

CUSTOM



距離:測定径 =
130cm:φ10cm

株式会社カスタム

画像は、距離計数のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410060
製品名	放射温度計 + K熱電対
型式	I R - 3 1 0 H
放射温度測定	測定範囲： - 5 0 ~ 5 5 0 分解能： 0.1
放射温度計測定精度	± 1.5 %rdgまたは± 2 の大きい方： 0 ~ 5 5 0 ± 3 : - 5 0 ~ 0
K熱電対温度測定	測定範囲： - 5 0 ~ 8 5 0 分解能： 0.1 測定精度： ± 1.5 %rdgまたは± 1.5 の大きい方 1
環境温度測定	測定範囲： 0 ~ 5 0 分解能： 0.1 測定精度： ± 1 • 0 ~ 4 0 ± 2 • 上記以外
環境湿度測定	測定範囲： 1 0 ~ 9 5 %RH 分解能： 1 %RH 測定精度： ± 3.0 %RH • 3 5 ~ 7 5 %RH ± 5.0 %RH • 上記以外
露点温度	測定範囲： - 2 0 ~ 6 0 分解能： 0.1 測定精度： ± 1.5 • 2 5 • 4 0 ~ 8 0 %RH
湿球温度	測定範囲： - 2 0 ~ 6 0 分解能： 0.1 測定精度： ± 1.5 • 2 5 • 4 0 ~ 8 0 %RH
放射温度計 サンプリング	約 2 回/秒
放射温度計	0.1 0 ~ 1.0 0 : 0.0 1 単位で設定
放射率補正	
放射温度計	1 3 : 1
測定エリア	例) 1 0 0 cm の距離に対し 7.6 cm の対象物
放射温度計	8 ~ 1 4 μm
測定波長	
放射温度計 レーザー	出力 : M A X = 1 mW • 6 3 0 ~ 6 7 0 nm クラス 2 2
使用温湿度	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 1 0 ~ 9 5 %RH • 但し、結露のないこと
保存温湿度	温度 : - 2 0 ~ 6 0 湿度 : 8 0 %RH 以下 • 但し、結露のないこと・電池含まず
外形寸法	約 W 4 6 × H 1 6 0 × D 1 0 5 mm
本体質量	約 2 3 5 g • 電池含む
電源	9 V 角形乾電池 × 1 個
電池寿命	約 8 時間(アルカリ乾電池使用のとき) 3
オートパワーオフ	約 5 0 秒
校正	可



業務用はかり専門サイト
はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

付属品

取扱説明書(保証書付)・9V角形乾電池 4

Kタイプ熱電対センサ 5

JANコード

4983621200188

- 1.上記測定精度には熱電対センサーの精度は含まれません。
- 2.JISC6802(2014)
- 3.使用頻度・使用状況により電池の寿命は短くなります。
- 4.付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。
- 5.付属の熱電対センサの測定範囲： -50 ~ 200

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

ホールド

露点

セパレート型センサ

一体型センサ

非接触測定

放射率可変

校正可能

オートパワーオフ

円形レーザーマーカー

湿球温度

UVライト

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260130

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサー L K-200AR : 空調用伸縮タイプ	¥ 13,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-200TFH : 耐薬品用	¥ 25,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300 : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-300A : 空調用高速タイプ	¥ 10,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300S : 液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-310 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-300W : 液体温度	¥ 11,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-250 : 表面温度	¥ 18,400 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500 : 表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-500L : 先端L型・表面温度	¥ 22,500 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-500S : 小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-700 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800 : 液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-800W : 液体温度	¥ 16,800 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-800E : 空調用高速タイプ	¥ 11,600 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-900 : 高温	¥ 17,900 (税抜)
Kタイプ熱電対センサー L K-1000 : 高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサー L K-1200i : 高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブル L K-5000M : LKシリーズ専用	¥ 7,100 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

