



画像は、商品イメージです。



画像は、専用ハードケースへの収納イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

簡単測定

米麦水分測定器 SK-1040A

【測定範囲】

玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0%
大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%

メーカー販売価格(税抜)：¥30,700

販売価格(税抜)：¥24,540

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器 SK-1040A は、高精度と優れた操作性を迫及した大型 LCD デジタル表示の水分測定器です。

本器は長年にわたって培われたデータをもとに、一台一台綿密に調整、出荷されています。

水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために「米麦水分測定器 SK-1040A」をご活用ください。

見やすい大きな液晶パネル採用

ボタンの数を少なくして使いやすく

平均値がボタン一つで簡単に読み取り

ワンタッチで小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS 校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 70221733-00 |
| 製品名 | 米麦水分測定器 |
| 型式 | S K-1 0 4 0 A |
| メーカー製品番号 | 1 7 3 3-0 0 |
| 測定範囲 1 | 玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0% 大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0% |
| 測定精度 | ±0.5%：10～20% |
| 表示分解能 | 0.1%：ただし、30%以上は、1%きざみ |
| 表示方式 | 大型LCDデジタル表示 |
| 温度補正 | 自動補正式 |
| 換算方法 | マイコンによる直読式 |
| 本体寸法 | W175×H72×D100mm |
| 質量 | 約480g：電池含む |
| 使用温度範囲 | 本体部：5～40℃・結露なきこと |
| 電源 | 単3形電池×4本 |
| オートパワーオフ | 無操作で約5分後 |
| 付属品 | 試料受皿×2個・スプーン・ピンセット・ブラシ・ ローラーもみすり器・ハードケース・ 単3形電池×4本 2・取扱説明書(品質保証書付) |
| JANコード | 4974425100071 |

- 1.80.1以上は、「H」表示で、23.0未満は、「L」表示となります。
- 2.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

オートパワーオフ

卓上

平均値

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

