

画像は、商品イメージです。



画像は、センサ部のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

手軽に測定

ポケットタイプｐＨ計 ＳＫ-６３１ＰＨ

測定範囲
●ｐＨ：２.０～１２.０pH
●温度：０.０～５０.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥8,700

販売価格 (税抜)：￥7,510

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＫ-６３１ＰＨは、必要精度にあわせて選択できるポケットタイプｐＨ計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な１台をお選びいただけます。ＳＫ-６３１ＰＨは、ｐＨ値と温度を表示します。 濡れた手でも操作可能で、防水規格ＪＩＳ Ｃ ０９２０・保護等級ＩＰＸ４に準拠しています。
●コンパクトなポケットサイズ ●３点キャリブレーション機能付
●自動温度補償(ＡＴＣ)機能付 ●防水規格はＩＰＸ４に準拠
●トレーサビリティ校正：非対応 ●ＪＣＳＳ校正：非対応
※センサは、一体型のため交換ができません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※ｐＨ標準液は別売です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226418-00
製品名	ペンタイプｐＨ計
型式	ＳＫ-６３１ＰＨ
メーカー製品番号	６４１８-００
測定範囲	ｐＨ：２.０～１２.０pH 温度：０.０～５０.０℃
測定精度	ｐＨ：±０.５pH 温度：±１.０℃
分解能	ｐＨ：０.１pH 温度：０.５℃
センサ	ｐＨ：ガラス電極 温度：サーミスタ
内部液：ＫＣＬ	無補充型
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０・ＩＰＸ４に準拠
使用環境	温度：０～５０ °Ｃ 湿度：８０%以下・結露なきこと
寸法	約Ｗ３６×Ｈ１５０×Ｄ２５mm
質量	約６５ｇ：電池含む
電源	ボタン電池ＬＲ４４×４個
電池寿命	連続使用 約２００時間
オートパワーオフ	無操作で約２０分後
材質	指示計：ＡＢＳ樹脂 センサ電極：ガラス
付属品	ボタン電池ＬＲ４４×４個 ※１・取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 74425 64189 5

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- ｐＨ
- 温度
- ＨＯＬＤ
- オートパワーオフ
- 手持
- 自動温度補正
- ３点校正
- 防滴ＩＰＸ４以下

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ｐＨ標準液３点セット ｐＨ４.０１/６.８６/１０.０１：５００ml各１本	￥6,600（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ４.０１/６.８６/１０.０１：３５ml各１袋	￥2,550（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml	￥2,200（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,400（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,500（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml	￥2,200（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）