

SATO



法人向けに特売する。SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

## ペンタイプpH計 SK-660PH

測定範囲

pH：2.0～12.0pH

温度：0.0～50.0

メーカー販売価格(税抜)：¥14,200

**販売価格(税抜)：¥11,550**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-660PHは、必要精度にあわせて選択できるペンタイプのpH計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な1台をお選びいただけます。濡れた手でも操作可能で、防水規格JISC 0920・保護等級IPX5に準拠しています。

携帯に便利なペンタイプボディ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

防水規格はIPX5に準拠

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

センサの交換が可能

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS校正：非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH標準液は別売です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226428-00
製品名	ペンタイプ pH計
型式	S K-6 6 0 P H
メーカー製品番号	6 4 2 8-0 0
測定範囲	pH：2.0～12.0 pH 温度：0.0～50.0
測定精度	pH：±0.3 pH 温度：±1.0
分解能	pH：0.1 pH 温度：0.1
測定サンプリング	約1秒
センサ	pH：ガラス電極 温度：サーミスタ
内部液：KCL	無補充型
防水性能	JIS C 0920・IPX5に準拠
寸法	約W36×H150×D25mm
質量	約65g：電池含む
電源	ボタン電池LR44×4個
電池寿命	連続使用約200時間
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	指示計：ABS樹脂 センサ電極：ガラス
使用環境条件	温度：0～50℃ 湿度：80%以下・結露なきこと
保管環境条件	0～50℃：結露なきこと
付属品	ハンドストラップ×1本・取扱説明書×1冊・ ボタン電池LR44×4個 1
JANコード	4974425642892

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	HOLD	オートパワーオフ	手持
自動温度補正	センサ感度表示	安定表示	3点校正	防水IPX5以上

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 500ml各1本	¥6,600 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 35ml各1袋	¥2,550 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,600 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml	¥2,200 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,400 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,500 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,600 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml	¥2,200 (税抜)
交換用センサ 660S : SK-660PHシリーズ用	¥7,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

